

デュオ
DuoPG

High Quality Simple Design





「建材」選びは 住まいづくり

住まうことと生きることをつなぎ、
これまでになかった
快適さや価値を創造する。
人びとの暮らしに寄り添いながら、
夢やよろこびを育み、
住生活の可能性を高める。
そのテーマのもと、経済性、安全性、
デザイン性などさまざまな要素を満たす、
高品質な建材を提供してまいります。
理想の住まいづくりは、
建材選びからスタートします。

WINDOWS SELECTION

高断熱

断熱サッシ【樹脂】



MEISTER II

室外の熱をえにくい樹脂製のサッシ。
高い断熱性能で、特に寒冷地におすすめです。

断熱サッシ【アルミ・樹脂複合】



SAMOS II H

スリムなデザインと高い断熱性能
を両立した、次世代スタンダード。

断熱効果に 応じたサッシを ラインアップ

	次世代省エネルギー基準 (平成11年基準) (建具の構成による)
マイスターII	I・II地域以南適合 ※高断熱複層ガラス使用時
サーモスIIH	I・II地域以南適合
シンフォニー ウッディ/マイルド	I・II地域以南適合 ※遮熱高断熱複層ガラス使用時 III地域以南適合
デュオPG	III地域以南適合 ※遮熱高断熱複層ガラス使用時 IV地域以南適合

採風・採光、大開口、機能を追求

アクセント



SIMPLEart EX

モダンな住宅に合うシンプルなデザイン。枠は樹脂、障子はアルミの断熱性の高い構造で寒冷地におすすめです。

I・II地域以南適合 ※高断熱複層ガラス使用時



SIMPLEart II

住宅外観を彩る、美しいプロポーションのアクセント窓。アルミと樹脂の複合構造です。

III地域以南適合

幅広い品揃えのスタンダードシリーズと 機能を追求した商品の多彩なバリエーション。

お住まいの地域やライフスタイルに合わせて、さまざまな材質・構造をご用意しました。

採光、採風による快適な室温、結露の減少、室外、室内の騒音カット、そしてエコロジーな暮らしを実現する断熱サッシ。
ライフスタイルやインテリア、さらには住む地域に合わせた商品をお選びいただけます。

断熱サッシ [アルミ・樹脂複合]



Symphony
woody

カラーへのこだわりで2種類から選べる、複合構造タイプのサッシ。



Symphony
Mild

一般サッシ [アルミ]



デュオ
DuoPG

ライフスタイルの違いを超え、基本性能を徹底追求したアルミサッシ。

	単体引違い窓	シャッター付 引違い窓	雨戸付 引違い窓	面格子付 引違い窓	装飾窓	出窓	ドア
	●	—	—	—	●	●	●
	●	●	—	●	●	—	●
	●	●	●	●	●	●	●
	●	●	●	●	●	●	●

※ 品種によって適合しない場合があります。 ※ 詳しい設定品種は各商品カタログをご参照ください。

大開口



WIDE WIN

天井まで届くシンプルなデザインの大開口サッシ。リビングに一体感を。

Ⅲ地域以南適合



OPEN WIN

窓か壁の外側に収まる「スライディング」機能で、フルオープンが可能に。

シノエーワークス/マイルタイプⅢ地域以南適合

デュオPGタイプⅣ地域以南適合

採風・採光



SKY THEATER

エコロジーに暮らすための天窓。すべての住まいに新しい快適さを。


Ⅰ・Ⅱ地域以南適合

リフォーム用防音・断熱内窓

こ た え は 「 窓 」 に あ り ま し た

【 イン・プラス 】

[防 音 ・ 断 熱 内 窓]



1 day
Reform

こんな問題を一気に解決するのが窓に窓をプラスする「インプラス」です。

※ □部は次世代省エネルギー基準(平成11年基準)を示す。



わが家を”いつも快適”に変える「窓」

住まいを快適にする鍵は「窓」にあります。デュオPGは、その基本性能だけで、毎日の暮らしをグンとグレードアップさせる「窓」。


住まいは「いつも快適」が、当たり前になるために。

デュオPGが変えていきます。

DuoPG

CONTENTS

コンセプト	4
基本性能	8
カラー	10
施工例	12
商品一覧	
引違い窓	16
装飾窓	18
出窓	21
ドア	22
商品特長	
引違い窓	25
装飾窓	32
出窓	37
ドア	38
有償品	42
規格サイズ一覧	52
有償品価格一覧	61
採用・使用上の注意事項	62
「Biz-LIX」のご案内	66



「基本性能」そのものに優れ、そして美しい 「デュオPG」

High Quality Simple Design

求められる様々な性能を高めたデュオPG。優れた基本性能で住宅そのものの性能をアップさせます。さらに、補修・交換などのメンテナンス性も向上。ライフスタイルに合わせて選べる多彩なオプションもご用意しています。



Performance

もっと快適に

ライフスタイルの違いを超えて、使う人どなたにも必要とされる窓の性能と機能性を追求し、住まい全体の快適性を向上させていく…。



Eco

エコを基本に

いつも快適でクリーンな空間を保ちながら、住まいの省エネ効果をアップさせる。環境に配慮しながら、人にやさしいエコを実践していく…。



Design

さらに美しく

洗練されたデザインと豊富なスタイルバリエーションで外観からインテリアまでスタイリッシュにコーディネート。暮らしをグレードアップする窓へ…。



暮らしと環境を考えながら、快適な毎日を当たり前にする、それがデュオPGのベーシックコンセプト。

デュオPGは高機能

複層ガラスを標準仕様とすることにより、断熱性を備えたデュオPG。暖冷房効率が向上し、住宅の省エネルギー化を実現。省エネルギー効果は同時に二酸化炭素(CO₂)の排出を抑えるので、地球温暖化防止にも貢献します。さらに、遮熱性能を高める日射遮蔽オプションも充実させました。

デュオPGは快適“拡張型”設計

デュオPGが実現する快適性の特長は、建てる時のみならず、将来にわたって欲しい機能をプラスしていけること。すべての人の暮らしを1ランクアップさせる「基本性能」をベースに、用途やお好み、ライフスタイルに合わせてさまざまな機能をプラスしていくことができます。

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ一覧

有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

「基本性能」だけで、こんなに快適 プラスオプションでさらに上質な暮らしに

暮らし快適性能アップ

→P-8



断熱性能

冬暖かく、夏涼しい
快適な暮らし。

防露性能

樹脂アングルで結露による
窓枠などの腐蝕を防ぎます。

水密性能

新下枠構造になり、
水密性能が1ランク向上。

耐風圧性能

3階建てなどの高所や
台風通過地域でも安心です。

気密性能

高気密化は開口部の
気密性能がポイントです。

防音性能

遮音性にも優れています。

防犯性能

「安心のバリア」としての
防犯機能。

安全性能

「安全な暮らし」のための
ユニバーサルデザイン。

デザイン性能

住まい一棟分のトータル
コーディネートをめざしました。

エコロジー

もっと地球に優しいシンフォニー

デュオPGはアルミ型材の一部に再生材を使用。廃棄後の原料リサイクルを想定した分離しやすい構造とし、解体・分別のための材質名表示、さらに、梱包資材の紙化等、リサイクルのしやすさも考慮しています。また、商品生産時や使用時、廃棄時に、健康や環境に影響を及ぼす有害化学物質の発生も抑えています。

開発時から使用時、廃棄時までを視野に入れた環境への配慮。エコロジーへの取り組みを通じて地球・生態系・人にやさしい商品づくりに貢献しています。

該当シリーズ

商品エコラベルと環境性能特長(本商品のアセスメント実施時期:2003年12月)

引違い窓
装飾窓
ドア
ウイング

● 複層ガラスA6使用時は次世代省エネルギー基準(平成11年基準)Ⅳ地域以南に適合し、さらに性能の良い複層ガラスA12の使用も可能です。(ダブルガラスルーバーのみ2重ガラスです。)
● 樹脂アングルが結露の発生を抑え、躯体・額縁などとの接触部の劣化を抑えます。

出窓
※ウイングを除く

● H.L. 複層ガラスA6使用時は次世代省エネルギー基準(平成11年基準)Ⅳ地域以南に適合し、さらに性能の良い複層ガラスA12の使用も可能です。
● 樹脂アングルが結露の発生を抑え、躯体・額縁などとの接触部の劣化を抑えます。
● PF 屋根の発泡ウレタンにはフロンガス(特定フロンガスおよび代替フロンガス)を含んでおりません。

High Quality Simple Design = BASIC

暮らしと環境を考えながら、快適な毎日を当たり前にする、
それがデュオPGのベーシックコンセプト。

Biz-LIX

Performance

プラスオプション →P-24

もっと快適に、もっと暮らしやすく。デュオPGなら必要な場所に、必要な時にプラスできる快適オプションを豊富にラインアップ。いつでも、ライフスタイルに合わせてセレクトできます。

PLUS!

Performance

Eco

Design

暖冷房効率を さらに高めるために

日射遮蔽商品(スタイルシェード)等...



いつまでも 快適に暮らすために

フラットアタッチメント等...



心地よい風や光を 効率良く取入れる

目隠し可動ルーバー等...



みんなが使う窓だから 安全な機能を重視

指はさみ防止部品等...



毎日使う窓だから 便利な機能を重視

電動ユニット等...



毎日を安心・安全に 暮らすために

框内蔵型ロック「カクス」等...



共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ一覧

有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

住まいを「快適」にする優れた基本性能 それがデュオPGのクオリティ

High Quality Simple Design

基本性能

> 断熱性能

次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合
Low-Eガラス:Ⅲ地域以南※/一般複層ガラス:Ⅳ地域以南
※出窓・採風勝手口ドアは対象外です。

> 防露性能


結露軽減

熱を伝えにくい樹脂アングル



■業界初、
樹脂アングル採用
「デュオ枠」

■優れた新排水構造は、
水密性能の
「1ランク向上」を実現。



■52mmのワイドな枠出幅により、レール間隔が拡大。框の見込みを大きく取ることができ、耐風圧性能が1ランク向上。3階建てなどの高所や台風通過地域でも安心です。

■断熱性・防露性・遮音性に優れた「複層ガラス障子」



■空気層12mmの
「複層ガラス」

■デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。断熱性能UPで、冬暖かく、夏涼しい快適な暮らしを実現。



新排水構造

■枠の排水孔から排水弁を通して水を排出する新下枠構造。レール間に溜まった水が見える不快感も解消しています。



①排水キャップ



②下枠中央ベース



③排水弁

Performance

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

> 水密性能

W-4(35)等級

※品種によって異なります。

> 耐風圧性能

S-3(160)等級

※サイズ・使用ガラス厚によって異なります。

> 気密性能

A-4(2)等級

※品種によって異なります。

> 防音性能

等級2(住宅性能表示)

※ガラス厚によって異なります。

樹脂アングル「デュオ枠」

いやな結露を軽減。住まいの耐久性もアップ

樹脂アングルにより、サッシ枠に外気と室内との温度差や、室内の水蒸気などにより発生する結露を抑え、窓枠などの腐食を防ぎます。さらに複層ガラスの採用で、ガラス自体の結露も抑え、結露による内装材の腐食を防ぎ、住まいの長寿命化にもつながります。



●アルミアングル




●樹脂アングル

■結露実験／
アルミアングル部に大量の水 droplet が見られるのに対し、樹脂アングル部にはほとんど見られません。

空気層12mmの複層ガラス

複層ガラスで優れた断熱・防音性能を実現


冷気・暖気の最大の侵入口である開口部において、断熱効果を発揮する複層ガラスは、住宅の気密性を高め、一年中、そして一日中心地よい室内環境を守ります。また、遮音性能にも優れた効果を発揮します。



空気層が熱を遮断!

※「複層ガラス」とは、ガラスが2枚になっているガラスのこと。間にある空気層がガラスからガラスに熱が伝わるのを防いでくれます。

※図A






●これまでのPGサッシ

●デュオPG

■断熱性能(図A)／デュオPGでは空気層が一般複層ガラスサッシの2倍。断熱性能がグーンとアップします。

Duo PGだとこんなに快適

開口部の断熱化による保温効果は、一日の室温変化にも現れます。冬の日の一般サッシとデュオPGの保温効果の違いを見てみましょう。右の図では、夜暖房を止めて就寝し、朝起きた時にどれだけ温度が下がっているかを比較しています。急激な温度変化を抑える断熱・気密住宅の保温効果は、体への負担も少なく、健康で快適な住環境といえます。



【算出条件】 ■住宅モデル(東京地区)「自立循環型住宅への設計ガイドライン」ケーススタディモデル／(財)建築環境・省エネルギー機構(2階建 延床面積120.07m²／開口率26.8%) ■断熱仕様一般住宅昭和55年省エネルギー基準適合 デュオSG+単板ガラス断熱・気密住宅次世代省エネルギー基準(平成11年基準)適合 デュオPG+普通複層ガラスA12 ■想定暖房機器エアコン(間欠運転、暖房設定温度20℃、冷房設定温度26℃、COP3.0) ■暖冷房負荷計算SMASH ver.2／(財)建築環境・省エネルギー機構 ■気象データ拡張アメダス気象データ2000年版／(社)日本建築学会 ■温度低下計算就寝時にエアコンの電源を切った直後から起床時にエアコンの電源を入れる直前までのリビングの温度低下を算出 ■電気代22円/kWh

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

住まいを「美しく」するシンプルな色とフォルム それがデュオPGのデザイン

High Quality Simple Design = BASIC

Black / ブラック

Autumn Brown / オータムブラウン

Shine Gray / シャイングレー

Natural Silver / ナチュラルシルバー

White / ホワイト

Duo PG Design Style

洗練された豊富なカラー、そしてスタイルバリエーション。住まい一棟分のトータルコーディネートを実現。



Style:引違い窓

Biz-LIX

■ Style Concept ■

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

| 単体引違い窓 サイズ 26322 カラー ナチュラルシルバー |



Style: 装飾窓



Style: 出窓




Style: ドア



	サイズ	カラー
A ①単体引違い窓	16520	シャイングレー
②縦すべり出し窓	06011	シャイングレー
B 採風勝手口ドア	06020	シャイングレー
C FIX窓	07413	シャイングレー
D 上げ下げ窓SH	06911	シャイングレー

Design Style Variation






A



	サイズ	カラー
A 単体引違い窓 (HKK)	25622	ホワイト
B FIX窓	06913	シャイングレー
C 縦すべり出し窓	06011	シャイングレー
D 単体引違い窓 (HKK)	25611	ホワイト

Design Style Variation





共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

商品一覧

Duo PG / 引違い窓

■単体引違い窓

安心で快適、そしてシンプル&スタイリッシュなデザイン。お手入れがしやすく、どんな住まいにも調和します。

LD 洋

→P-25



2枚建



3枚建(HKKタイプ)



3本レール3枚建

■シャッター付引違い窓

暮らしのスタイルに合わせて自由にセレクトできるシャッターシリーズなら、おそろいのデザインで家一棟分のコーディネートができます。

LD 洋

→P-28



アリーズ

開閉方法

電動
SRS

クアトロ

開閉方法

電動
SRS電動
PRS

手動



イタリア

開閉方法

電動
SRS電動
PRS

手動



イタリアEZ

開閉方法

電動
MSS

Biz-LIX

High Quality Simple Design

■ Design Variation ■

おすすめ設置場所

LD リビング
ダイニング
Living DiningK キッチン
Kitchen浴 洗面所
バスルーム
Sanitaryトイレ
Toilet洋 その他の居室等
Room

■雨戸付引違い窓

暮らしのスタイル合わせて自由にセレクトできる雨戸は、窓に安心と快適をお届けします。

LD 洋

→P-31



※断熱雨戸のカラーバリエーションは、ブラックの面材カラーはLブラウン、オースタムブラウンの面材カラーはシャイングレーになります。

■面格子付引違い窓

窓を美しく飾りながら、防犯性を高める面格子。目隠しルーバーは、通気性・採光性を確保しながらしっかりと目隠しできるので、通りに面した窓や浴室などに最適です。

K 浴 トイレ



共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

Biz-LIX

High Quality Simple Design

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

商品一覧

Duo PG / 装飾窓

■上げ下げ窓SH

■面格子付上げ下げ窓SH

上下にスライドさせて開閉する「上げ下げ窓」。欧米の住宅によく用いられるデザインで縦長のスペースに最適です。

LD K 浴 洋

→P-32



上げ下げ窓 SH

面格子付
上げ下げ窓 SH
(縦面格子)

格子デザイン



横面格子

ヒシクロス
面格子

井桁面格子



高強度面格子

目隠し
可動ルーバー目隠しルーバー
セキュリティ
フィルター80

■縦すべり出し窓

■縦すべり出し窓
オペレータータイプ

■高所用縦すべり出し窓

■両縦すべり出し窓

■大型スクエア窓


サッシの開口面積を最大限開放できる「縦すべり出し窓」は、住まい方に合わせて選べる、豊富なバリエーションをご用意しました。

LD K 洋

→P-33




大型スクエア窓



縦すべり出し窓

縦すべり出し窓
オペレータータイプ高所用
縦すべり出し窓(内観)

両縦すべり出し窓



■ Design Variation ■

おすすめ設置場所

LD リビング
ダイニング
Living DiningK キッチン
Kitchen浴 洗面所
バスルーム
Sanitaryトイレ トイレ
Toilet洋 その他の居室等
Room

- 横すべり出し窓
- 横すべり出し窓
オペレータータイプ
- 内倒し窓
- 外倒し窓
- オーニング窓

すっきりとしたデザインで、
プライバシーを守りながら
換気することができます。
空間にぴったりのタイプを
お選びください。

LD K 洋

→P-34



横すべり出し窓

横すべり出し窓
オペレータータイプ

内倒し窓 (内観)



外倒し窓



オーニング窓




- ダブルガラスルーバー窓
- 面格子付ダブルルーバー窓

目隠しと通風が自在にで
きる「ルーバー窓」。浴室
やサニタリーなど、プ
ライバシーが気になる空間
におすすめです。

K 浴 トイレ

→P-34

ダブルガラス
ルーバー窓面格子付
ダブルガラスルーバー窓

格子デザイン



縦面格子



横面格子

ヒシクロス
面格子

井桁面格子



高強度格子

目隠しルーバー
セキュリティ
フィルター80

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

商品一覧

Duo PG / 装飾窓

■FIX窓

採光とともに外観のアクセントになる「FIX窓」など、多彩なデザインをラインアップ。

LD 洋

→P-35



FIX窓



台形FIX窓

受注生産品



サークルFIX窓

受注生産品

■縦すべり出し窓
(採風モデル)

種類が豊富な「縦すべり出し窓(採風モデル)」は窓の開閉方向の工夫により、風を上手に取り込みます。

LD 洋

→P-35



スリットT



T/T



T/T+F



TF/FT



採風TFT

■ビュー

■装飾引違い窓

連窓、段窓部材との組み合わせが可能。専用の引違い窓や、おすすめの組み合わせをセットにしたビューで、住宅の表情を豊かに演出します。

LD 洋

→P-35・36



ビュー窓

外観のワンポイントとして使われる、お勧めの連段窓セットです。



引違い窓 Hタイプ

■ Design Variation ■

Style:出窓共通特長

おすすめ設置場所			
LD リビング ダイニング Living Dining	K キッチン Kitchen	トイレ トイレ Toilet	洋 その他の居室等 Room

■出窓

出幅の異なる3つのシリーズをご用意。居室やキッチン、浴室など、それぞれの空間に最適な出窓をお選びいただけます。


LD **洋** **K**

→P-37

D300シリーズ



居室用出窓LJ型

居室用
出窓LB型

D220シリーズ



居室用 出窓LB220型



居室用 出窓LL220型




D300シリーズ



出幅300mmのD300シリーズ。リビングやダイニングなどの居室のアクセントとして最適。

D220シリーズ



出幅220mmのスリムなD220シリーズ。隣地とのスペースが狭い場所にもゆとりの空間を生みだします。

D140シリーズ



出幅140mmのD140シリーズ。ウイング枠を使って、いろいろなサッシの組み合わせが楽しめます。

D140シリーズ



ウイング出窓

ウイング枠とサッシの組み合わせで自由な窓コーディネートが楽しめるウイングシリーズ

シャッター
ユニット

標準ユニット

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧

有償品
価格一覧

採用・使用上
の注意事項

High Quality Simple Design

Biz-LIX

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

商品一覧

Style / ドア共通特長

おすすめ設置場所

LD リビング
ダイニング
Living DiningK キッチン
Kitchen浴 洗面所
バスルーム
Sanitaryトイレ トイレ
Toilet洋 その他の居室等
Room

■テラスドア

クオリティを備えた安心
&快適なテラスドア。ス
ペースに合わせて選ん
でいただけるよう2タイ
プを揃えました。

LD 洋

→P-38



両開きタイプ



片開きタイプ

■勝手口ドア

勝手口ドアも高い防犯性
に配慮した仕様をご用意
しました。採風勝手口ド
アは、扉を閉めたまま換
気もできます。

K

→P-39



勝手口ドア



採風勝手口ドア

採風勝手口ドア 格子デザイン

A型
井桁格子B型
横格子C型
ヒシクロス格子D型
横太格子E型
パンチングメタルF型
(無地タイプ)

High Quality Simple Design

■ Design Variation ■

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧

有償品
価格一覧

採用・使用上の
注意事項

Biz-LIX

High Quality Simple Design

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

Duo PG Lineup



快適&安心。毎日の暮らしのために、
様々なアイテムをラインアップしました。

Biz-LIX

High Quality Simple Design

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

引違い窓

Duo PG
High Quality Simple Design

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ 一覧
有償品 価格一覧
採用・使用上 の注意事項

引違い窓 特長



小窓から大型テラスまでバリエーションも充実

選択品

2枚建	障子(引手)
3本レール3枚建	セレクト障子
4枚建	CK障子
HKK	

※種類によって設定がない場合があります。


《3枚建(HKKタイプ)》

選択品

- 障子の大きさは内:外:内が1:2:1
- 通常、幅の狭い障子(室内側障子)を開閉。網戸も室内側障子に合わせたサイズ。
- 外障子部下枠ストッパーの解除で外障子部が動くのでガラス外側の清掃が可能。

《3本レール3枚建》

選択品



※全開した時に框位置が3枚ともに揃い、開口幅がワイドに。(内観左に寄せた場合のみ。)



- 開閉しやすい縦框
縦框の形状は、どこに手をかけても障子の開閉がしやすい手掛け型。



2枚建



3枚建



3本レール3枚建



4枚建



スタンダードな障子(引手)の特長

クレセント空かけ防止機構を装備 標準

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているので、確実にロックがかかります。

- トリガーが受けに押され、ロックが解除されると、クレセントが回り施錠。

特許取得済



補助ロック付クレセント

サブロック(内観右側)

2ロックシステムで安心

標準

2ロックを標準装備(一部品種を除く)。これにより、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。

※品種により形状が異なります。

CK障子の特長

框内蔵型ロック「カクス」を搭載した

CK障子でさらに安心

選択品

「カクス」を搭載した新発想の障子は、クレセントの位置が特定しにくい為、高い防犯性が期待できる安全ロックです。

- 頑強なクレセント部品／通常よりも厚みを増して、パールなどによるこじ開けにも強さを発揮。
- クレセントは空かけ防止機構付／クレセントの空かけを防止する機構。障子が確実に閉まっていないと、クレセントが最後まで回りません。



※で注意 ●3本レール3枚建は対応できません。●BFシリーズは対応できません。●外付型は和障子を使用するため対応できません。●中様の取付けができません。●浴室などの高温・多湿の場所では使用できません。

High Quality Simple Design

Biz-LIX

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品


規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項Duo PG
High Quality Simple Design

引違い窓

引違い窓 特長



2枚建



3枚建



3本レール3枚建



4枚建

セレクト障子の特長

指はさみ防止機能で安心

選択品

枠と障子の間にストッパー部品が機能することで手が挟まれるのを防止する商品です。小さなお子さまにも安心です。

●枠にゴム部がぶつかり障子との間にすき間ができるので、手をはさんでケガをする心配がありません。●障子をすべて閉める時は手前に引いて閉めます。

※指はさみ防止部品は、小さなお子様のための安全補助部品です。部品を引っ張ったり、サッシを必要以上に強く閉めたりしないでください。また、お子様へのご注意も忘れずお願いいたします。※不特定多数の人が扱う可能性のある公共物件などはご使用を避けてください。



使いやすいアシスト把手・大型把手

選択品

開けはじめの重さを軽減するアシスト把手、握りやすく力を入れやすい大型把手。握り形状、質感などをさらに追求し、小さなお子様からお年寄りまでどなたにも使いやすい把手をご用意しました。

●アシスト把手／ハンドルを軽く倒すだけで、サッシの開けはじめの重さを約40%軽減。
●大型把手／握り部分の直径は30mm。しっかりと握れて力を入れやすいので大型サッシに最適。



アシスト把手

大型把手

引手(室外側)

※窓タイプに大型把手・アシスト把手は使用できません。※室外側に大型把手、アシスト把手はつきません。※浴室などの高温・多湿の場所では、使用できません。

安心・安全な毎日のために


有償品

《戸先錠(おでかけピン付)》

サブロックやクレセントの併用で3点施錠に。防犯効果がアップします。

●おでかけピン機構／施錠後に錠に付いているピンを抜くと解錠操作つまみが動かなくなる機構。

※大型把手・アシスト把手との併用も可能です。※浴室などの高温・多湿の場所では、使用できません。



戸先錠

おでかけピン

サブロック

《クレセント空かけ防止機構／左》

標準

障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備。

特許取得済

《2ロックシステム／右》

標準

もしもの時も安心。2ロックを標準装備（一部品種を除く）。



●トリガーが受けに押され、ロックが解除されると、クレセントが回り施錠。（空かけ防止機構）●侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。（2ロックシステム）

High Quality Simple Design

引違い窓

Duo PG
High Quality Simple Design

引違い窓 特長

その他 有償品


暮らしの変化に合わせて、安心、快適に

快適な毎日を過ごせるように、人にやさしいユニバーサルデザインを心がけました。

《フラットアタッチメント》

有償品

年齢とともに小さな段差が気になったり、車イスを利用することが増えたり…。暮らしの変化に合わせて後付けできるフラットアタッチメントをご用意しました。



フラットアタッチメント構造図

- ①サッシ下枠と外側との間の段差を解消
②レールに車イスのタイヤがはまるのを抑えます。

※フラットアタッチメントは、よりフラットですべりにくく安全なノンスリップゴム付構造になっています。

《キックプレート付障子》

選択品

車イスなどの接触に対する配慮として、キックプレート付障子をご用意しました。




ガラス破りに対処します

《ダイヤル錠付クレセント》

有償品

ダイヤルを合わせて解錠しないと開きません。48通りの組合せでガラス破りに対処します。



ダイヤル錠部分

窓を閉めたままでも24時間換気が可能です

《換気窓》

有償品

操作性が良く、見た目もスッキリした換気窓。開閉操作は、端部の操作盤を指先でスライドします。

●外気中のゴミやほこりなどの侵入を軽減できるフィルター付もご用意。



換気窓(内観)

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

窓タイプで選ぶ
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品 価格一覧
採用・使用上の 注意事項

Duo PG
High Quality Simple Design

引違い窓《シャッター・雨戸》

シャッター付引違い窓 特長



シャッター付引違い窓

選べる四つのタイプ

選択品

《アリーズ》

電動
SRS



スラットを閉めたままで、気持ちのいい換気・採光も自由自在。機能満載の電動アルミ窓シャッター。

責任施工付商品(施工費別途)

《クワトロ》

電動
SRS

電動
PRS

手動



台風地域や沿岸地域などの風の強い地域に最適な耐風アルミ窓シャッター。

電動タイプは責任施工付商品(施工費別途)

《イタリア》

電動
SRS

電動
PRS

手動



電動タイプ、手動タイプをご用意。幅広い要望にお応えできる、銅板窓シャッター。

電動タイプは責任施工付商品(施工費別途)

《イタリアEZ》

電動
MSS



ブラインド感覚で操作棒を回転させるだけ。簡単操作の電動銅板窓シャッター。

責任施工付商品ではありません

選べる四つの開閉方法

選択品

開閉時の安全機能を搭載した四つの開閉システムからセレクト可能です。

※シャッターのタイプによって、選択ができない場合があります。

電動
SRS

セフティー
リターンセンサー

電動
PRS

プレッシャー
リターンセンサー

電動
MSS


メカニカル
ストップシステム

手動


ボックス部

選択品


●シャッター本体とボックスは正面から取外すことができます。メンテナンスやシャッター本体のグレードアップなども、壁を壊すことなく行えます。



S型
(アルミ／銅板)



H型
(アルミ／銅板)



D型
(アルミ／銅板)

※S型は本体同梱となります。H型、D型は選択品となります。

引違い窓《シャッター・雨戸》

Duo PG
High Quality Simple Design

シャッター付引違い窓 特長

《アリーズ》



シャッター付引違い窓

防犯性と耐風圧性を向上させる安心設計

標準

「高強度ガイドレール」と「中空形状のスラット」と「防犯耐風フック」で防犯性、耐風圧性を向上した構造です。

半開、全開でも換気・採光を実現

標準

- ①通気孔を開けば、スラット間の通気孔で換気でき、直射日光を緩和。
- ②通気孔を閉じれば、視線や日射シャットアウト。



①

②


《クワトロ》



便利な換気スラット

選択品

- シャッターを閉めたまま換気ができるタイプをご用意。



※換気孔を閉じることはできません。雨や強風のときは必ずサッシを閉めてください。※シャッター本体の選択品となります。※換気スラットは4枚です。

防犯性と耐風圧性を向上させる安心設計

標準

- ①重厚なアルミスラットとスラットを吹き飛ばしにくくした「防犯耐風フック」が強度をさらにアップ。
- ②新開発の「防犯耐風フック」を標準装備。スラットを抜けにくくした構造。

《イタリア・イタリアEZ》


防犯性と耐風圧性を向上させる安心設計

- 「高強度ガイドレール」と「中空形状のスラット」と「防犯耐風フック」で防犯性、耐風圧性を向上した構造。

※イタリアEZは専用の一体枠です。



さらっとスラット



- ①ゆるやかなカーブで雨水が溜まりにくく
- ②狭いすき間で、雨水が入り込みにくい構造。

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品価格一覧

採用・使用上の注意事項

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項Duo PG
High Quality Simple Design

引違い窓《シャッター・雨戸》

シャッター付引違い窓 特長



シャッター付引違い窓

電動
SRS

SRS仕様

(セーフティーリターンセンサー)

開閉操作はワンタッチ

室内からサッシを閉めたまま、ワンタッチ操作。夏の冷気や冬の暖気を室内から外に逃がしません。

●専用リモコン/リモコン対応タイマー付スイッチ/集中制御システム対応/2タイプの専用リモコン **選択品**

●安全機能搭載/スラットが降下中に障害物に接触すると、タッチセンサーによりただちに停止して反転。停電時には、手で開閉。 **標準**



専用リモコン



タイマー付スイッチ



集中制御システム



ワイドスイッチ



スラット降下中



障害物感知



反転

電動
PRS

PRS仕様

(プレッシャーリターンセンサー)

開閉操作はワンタッチ


室内からサッシを閉めたまま、ワンタッチ操作。夏の冷気や冬の暖気を室内から外に逃がしません。

●押しやすいワイドスイッチ **標準**

●安全機能搭載/スラットが降下中に障害物に当たり、一定の力がかかると停止して反転。/停電時には、手で開閉。 **標準**




ワイドスイッチ



スラット降下中



障害物感知



反転

電動
MSS

MSS仕様

(メカニクストップシステム)

操作棒を回転させる簡単操作



標準

操作棒がスイッチになっていて、簡単なワンクリック操作です。

●操作棒をフックからはずして、ワンクリックで自動開閉。
※操作棒は内観左側のみになります。 **標準**

●安全機能搭載。障害物に当たると停止する安全機能。 **標準**

●停電時には、手で開閉。(停電時開閉機構) **選択品**



スラット降下中



障害物感知

Biz-LIX

High Quality Simple Design

引違い窓《シャッター・雨戸》

Duo PG
High Quality Simple Design

シャッター付引違い窓 特長

手動

手動

簡単操作の手動タイプ

標準

- 安心・手間いらずの自動施錠
- 窓の左右どちらからでも操作できる「解錠レバー」
- 高い所も操作ひもでラクラク開閉
- 立ったままでも解錠操作が可能
- 開けた時の衝撃音を和らげるソフトストップ機構



降ろすだけで自動施錠。鍵のかけ忘れもありません。



立ったままでも、ラクラク解錠。又、左右どちらの障子を開けても解錠ができます。

※手動タイプは外鍵付本体(イタリア: +15,000円)の設定があります。

シャッター付引違い窓



共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

雨戸付引違い窓 特長

高品質シャッターで、台風や大雨でも安心

鏡板付戸袋
(鏡板:ヨコリブ/雨戸:ルーバー)鏡板無し戸袋
(雨戸:Danパネル)

※雨戸パネル鏡板のデザインは、P17をご参照ください。




雨戸付引違い窓

スムーズな開閉はもちろん、多彩なデザインやバリエーションをご用意。台風や大雨でも安心です。

戸出し操作性向上

選択品

- 雨戸を引き出しやすいよう、鏡板付戸袋の戸出し蓋を500mmと大きくしました。



採光・通風タイプもラインアップ

選択品

《可動ルーバー雨戸1型》

- ルーバー部の角度が変えられるので、雨戸を閉めたまま風や光をとりこむことが可能。



High Quality Simple Design

Biz-LIX

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項Duo PG
High Quality Simple Design

装飾窓

装飾窓品種別 特長



上げ下げ窓SH



面格子付上げ下げ窓SH

PSS方式だから、
小さな力で開閉可能な上げ下げ窓 **標準**

パネの力を利用した独自のPSS (Power Support System) 方式で片手でもラクに開閉できる、軽さを実現。

特許取得済

※上枠に内蔵したバランサー
(説明用にカバー部品を外しています。写真は上げ下げ窓SH)



クレセント空かけ防止機構 **標準**

●障子が確実に閉まっていない場合、クレセントが最後まで回らない「空かけ防止機構」を標準装備しているの、確実にロックがかかります。



補助ロック付クレセント

2ロックシステム **標準**

●2ロックを標準装備。これにより、侵入までの時間を稼ぎ、侵入をあきらめさせる心理効果も期待できます。



サブロック(内観右側)

※品種により形状が異なります。

ダイヤル錠付クレセント **有償品**

●ダイヤルを合わせて解錠するクレセント。

面格子付も選択可能 **選択品**

●機能性、防犯性に優れた面格子付もご用意。デザインは全6種類。(縦・横・ヒシクロス・井桁・高強度縦面格子・目隠しルーバー)

※デザインはデザインバリエーションP18をご参照ください。



ダイヤル錠部分

ダイヤル錠付きクレセント
※写真は引違い窓用です。



横面格子

掃除のしやすさ **標準**

室内側からの外面の掃除も、しやすさを考慮しています。

●ストッパーを解除すれば、
ガラス外面を掃除可能。



装飾窓

Duo PG
High Quality Simple Design

装飾窓品種別 特長

使い勝手とデザインを考慮した各種把手

開閉の使いやすさと窓に合わせたデザイン形状の把手やハンドルをご用意。

《カムラッチハンドル》

標準

●固定ネジの見えないすっきりとしたデザイン

A.縦すべり出し窓／B.横すべり出し窓・大型スクエア窓



B

A

《グレモンハンドル》

標準

●内部のロッド棒の働きで障子の上下を固定。

C.両縦すべり出し窓



C

《オペレーターハンドル》

選択品

●ハンドルを回すだけの簡単操作。

D.縦すべり出し窓オペレータータイプ

E・F.横すべり出し窓オペレータータイプ／オーニング窓

●チェーン操作で手の届かないところも操作可能なチェーン式。

F.高所用縦すべり出し窓・横すべり出し窓オペレータータイプ



D



E

F


※把手のデザインは窓の種類により形状が異なります。また、限定される場合もあります。

もっと便利に電動ユニット

選択品

チェーン操作タイプの窓用に、後付けが可能なリモコン式の便利な電動ユニットをご用意しました。

●対応品種／高所用縦すべり出し窓／横すべり出し窓オペレータータイプ／オーニング窓



約9m

●手動が簡単に電動化に
チェンジできます。※リモコンの信号到達距離はリモコンの正面で、約9mです。受光部正面から
ずれるほど、到達距離は短くなります。※共通リモコンは、シャッターや
天窓などの電動商品をひとつの
リモコンで各9個まで(シャッター・
装飾窓・天窓)操作が可能です。


単機能共通リモコン




電動ユニット本体



奥まった場所の窓に。



階段上などの窓に。



吹き抜けの窓に。

※本体のそばに、電源用のコンセントが必要になります。※電源コードの長さは約50cmです。それ以上必要な場合は接続コネクタなどで
現場対応をお願いします。(電気配線工事は電気工事に依頼してください) ※浴室・シャワー室など湿気の多い場所では使用しないで下
さい。火災、感電の原因になります。

《フリクションアーム 標準》／《小開口アーム 有償品》

●フリクションアームにより開閉角度を自由に固定。

／大型スクエア窓／縦すべり出し窓／横すべり出し窓

●安全性に配慮して障子が一度に大きく開かない小開口アーム。

／大型スクエア窓／縦すべり出し窓

※大型スクエア窓には標準設定しています。



フリクションアーム

小開口アーム

写真は縦すべり出し窓の場合

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

High Quality Simple Design

Biz-LIX

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項Duo PG
High Quality Simple Design

装飾窓

装飾窓品種別 特長



内倒し窓／外倒し窓

内倒し窓



倒れ角度「小」



倒れ角度「大」

●アーム特長：写真はH05で倒れ角度「小」は30°、「大」は45°です。 **標準**●内倒し角度は2段階切り替え式／ガラス外面の清掃時や網戸の着脱時にはもう一段大きく倒すことが可能。
※角度はH寸法により異なります。●スムーズな開閉ができるトップラッチ **標準** ●高い位置に設置した場合でもフック棒でラクに開閉。 **有償品**

トップラッチ



フック棒

外倒し窓（排煙仕様）

●排煙仕様の外倒し窓用引手／
ダンパーの働きで障子が外側に倒れます。最大4連窓の同時操作が可能。 **標準**ダブルガラスルーバー窓
面格子付ダブルルーバー窓

ダブルガラスルーバー窓・面格子付ダブルルーバー窓



すぐれた断熱性と水密性のガラス

●ガラスとガラスの間にできる空気層が高い断熱効果を発揮します。また、W-3(25)等級のすぐれた水密性能を示します。 **標準**●目的に合わせて選べる5種類のガラスデザインをご用意。 **選択品**

※無地型板ガラス(F6K)／透明板ガラス(FL6)／ヒシクロス型板ガラス(WKH)／横型板ガラス(WKT)／透明ヒシクロス板ガラス(PHW)※どの種類にもR加工を施しています。複層ガラスではありません。



縦面格子

目隠しルーバー
セキュリティフィルター

●面格子付もご用意。デザインバリエーションは6タイプ。

※6タイプのデザインはP-19デザイン一覧をご参照ください。

●ガラスルーバーを開閉することで、換気量を簡単に調整できます。

4タイプの操作方法

●使用する場所に最適なオペレーターハンドルをご用意。 **選択品**

※左より標準オペレーターハンドル(可倒式)／チェーン式オペレーター／握り式オペレーターハンドル／電動ユニット※左右どちら側でも取付け可能。

装飾窓

Duo PG
High Quality Simple Design

装飾窓品種別 特長

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品価格一覧
採用・使用上の注意事項

FIX窓・引違い窓

FIXタイプの窓は、表情に変化を加えたり、屋根の傾斜に合わせるなど、様々な場所に使用して個性的な演出が可能です。組合せも自由で外観がセンスアップ。

FIX窓



●FIX窓 ●台形FIX窓 受注生産



●サークルFIX窓 受注生産

引違い窓




●Hタイプ ●HKタイプ



●HKKタイプ



FIX窓




引違い窓

縦すべり出し窓(採風モデル)

採風タイプで自然にエコを

縦すべり出し窓《採風モデル》なら、上手に風を採り込むことが可能。自然な風でエコにも貢献します。

●吊元(窓の開閉方向)の工夫で、風がさらにスムーズに入ります。■は、窓を開けている部分




採風モデル

住まいの脇を通る風の採り込みには、縦すべり出し窓が有効です

開いた障子が風を受けとめる縦すべり出し窓は、通風効果が高いことがわかりました。

【計算条件】●流体解析ソフトウェア:STREAM V8 (ソフトウェア CRADLE) ●壁に沿って1m/sの風が流れていると仮定 ●一面のみに開口を確保する場合 ●6畳の部屋を想定 ●初期室温:30.0℃、初期湿度:60%、在室者:1名、外気温:26.0℃、外気湿度:70%



High Quality Simple Design

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品


規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項Duo PG
High Quality Simple Design

装飾窓

装飾窓品種別 特長



ビュー




●洗練されたデザインバリエーション／縦すべり出し窓オペレータータイプ、高所用縦すべり出し窓、FIX窓、引違い窓を基本に、代表的なデザイン組合せパターンを規格化しました。

※連窓ユニット・段窓ユニットは浴室などの高温・多湿の場所では、使用できません。

《大型ユニットタイプ》

VTタイプ・VHTタイプ


VHタイプ




※上部・中間部・下部の3分割部材構成です。※中間部は、外壁同仕上げに、アルミパネル仕上げを選択できます。※アルミパネルは、ブラック、オータムブラウン、ホワイト、シャイングレーの4色をご用意しています。すべて特注対応となります。

《標準ユニットタイプ》

縦すべり出し窓オペレータータイプ



引違い窓



※29mm幅の方位モールは、連窓部の無駄なラインを消して、立体感を演出。



窓モール

窓モール

枠まわりの窓モールは、縦部材60mm、横部材50mmの見付け寸法で外観をシャープなイメージに仕上げます。



縦すべり窓4連窓+窓モールの施工例



上げ下げ窓SH +窓モールの施工例

High Quality Simple Design

装飾窓

Duo PG
High Quality Simple Design

装飾窓品種別 特長

出窓

D300シリーズ

出幅300mmのD300シリーズ。リビングやダイニングなどの居室のアクセントとして最適。

D220シリーズ

出幅220mmのスリムなD220シリーズ。隣地とのスペースが狭い場所にもゆとりの空間を生みだします。

D140シリーズ

出幅140mmのD140シリーズ。ウイング枠を使って、いろいろなサッシの組み合わせが楽しめます。

《屋根／すっきりやねん、すっきりしずかやねん》

選択品

●スリムなデザインの「すっきりやねん」／直線を基調としたデザインで、サイディング外壁にすっきりフィット。

●雨音を抑え静かなお部屋を実現「すっきりしずかやねん」／「すっきりやねん」のデザイン性をそのままに、防音性をアップ。



※屋根は2タイプからお選びいただけます。

《クレセント》●窓に合わせて使いやすいハンドルや防犯性を考慮。

標準



オペレーターハンドル

カムラッチ
ハンドル

クレセント



連動ロック



サブロック

ワンタッチで2カ所ロックがかかります。



《テーブル板》



ポストフォーム



角型

●居室用出窓LJ型・LB型・LB220型・LL220型・ウイング
(2タイプのデザインと7つのカラー)

選択品

●キッチン用出窓

(ステンレスと人造大理石の2タイプ)

選択品



人造大理石テーブル板




ステンステープル板

リエターク
(D)リエモカ
(M)リエラスク
(L)リエパール
(P)リエホワイト
(W)キャラメル
モカ (K)リフレホワイト
(R)ニュートラル
(N)エssen
(E)ショコラーデ
(S)

LJ型



LB型




LB220型



LL220型




KL220型



ウイング

共通枠とサッシの組合せで自由な窓コーディネートが楽しめるウイングシリーズ



ウイング枠

デュオPG

ウイング

●ウイング枠を使って、いろいろなサッシとの組合わせて、出幅140mmの出窓に。

●さまざまな開閉スタイルを実現／引違い窓、縦すべり出し窓、FIX窓など、さまざまな品種を組み合わせることが可能。単窓でも連窓でも使用可能。

※引違い窓は装飾窓引違いのみの対応。

※シャッターユニットは3タイプ4種類

《ウイング商品体系》



標準ユニット

シャッターユニット

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

商品一覧

引違い窓
窓タイプで選ぶ
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

Duo PG

High Quality Simple Design

テラスドア

テラスドア 主な特長



テラスドア



採風勝手口ドア



勝手口ドア

ドア共通



《鎌錠付デッドボルト》 標準

●デッドボルトが出ると、鎌部分が飛び出す構造で、防犯性能が一段と向上。



●向きを気にせず差し込めるリバースキー。●2サムターンで防犯性に配慮／サムターンは700mmの間隔で2ヵ所装備。万一ガラスを割られても2ヵ所の錠を一度に開けられにくい構造。

《ドアクローザ 内付型／外付型》 有償品

●ドアクローザはサッシに合わせて2色をご用意。



※テラスドア・勝手口ドアに取付可能です。

《安全框キャップ》

●安全框キャップ／戸先框上下、吊本框上下にキャップを取付け安全性を向上。



勝手口ドア・採風勝手口ドア共通

《防犯性を考慮したサムターン》 選択品

●セキュリティサムターンは、ガラスを割って外から手を入れても、錠が開けられない構造。



ボタンを押してサムターンを取外せます
(右:サムターンを取外した状態)

●コンストラクション・キーシステム／工事中に工事関係者が使用するキーと受渡し後にお施主様の使用キーを分ける、キーシステムをご用意。お施主様が専用のキーを一度でも使用されると、工事関係者のキーは自動的に使用できなくなります。●マスターキー（ホームマスター、コンストラクションマスター）対応／玄関と勝手口などのお施主様の鍵を同じにしたり（ホームマスター）、他の現場と工事用のキーを同じにする（コンストラクションマスター）ことが可能。

《安心の2ロック仕様》 標準

●錠は把手をはさんで上下に2ロックを標準装備●防犯性の高い「WNキー」をご用意。砂やほこりによるトラブルを起こしにくい仕様。



標準シリンダー
(室外側)
WNキー(3本入り)



●マスターキー用シリンダー
(室外側):リバーズ仕様
●マスターキー(5本入):リバーズ仕様

テラスドア

《フリクションアーム 有償品 ・フランス落とし》



●フリクションアーム／テラスドア・勝手口ドアのみの対応。
●フランス落とし／両開きドアの子扉側に装備。

《テラスドア格子(4デザイン)》 選択品

※ドア本体が特注になります。



井桁格子



横格子

ヒシクロス
格子

横太格子

High Quality Simple Design

勝手口ドア

Duo PG
High Quality Simple Design

勝手口ドア 主な特長

採風勝手口ドア

ドアを閉めた状態で採風・換気が可能

採風勝手口ドアなら、障子の上下を開けることにより、新鮮空気を室内に、湿気や汚れた空気は室外へと換気可能。6タイプの格子デザインをご用意。

標準

●固定ロックによって、全閉時および上下35mm開いた状態で固定可能。しっかりと固定できる安全設計。



固定ロック



ダブルハング窓

ダブルハング窓
全開時

採風勝手口ドア


《格子デザイン》

A型
井桁格子B型
横格子C型
ヒシクロス格子D型
横太格子E型
バンチングメタルF型
無地タイプ

《換気部品（下枠部用）》

選択品

●室内側から開閉でき、ドアを開けずに換気が可能。外出時や、就寝時などに便利。



勝手口ドア

《デザインガラス（2デザイン）》

選択品

●視線遮蔽効果や、室外からの強い日射しを和らげるデザインガラスをご用意。



A型（格子柄すりガラス）



B型（バイアス柄すりガラス）



勝手口ドア

《勝手口ドア格子（4デザイン）》

選択品

※ドア本体が特注になります。



井桁格子



横格子



ヒシクロス格子



横太格子

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品 価格一覧

採用・使用上の 注意事項


Duo PG
High Quality Simple Design

連窓・段窓部材

自分の好みに合わせて、窓を組み合わせることができます。

連窓セット 窓の対応可否一覧

規格品の窓(または特注品の窓)を連窓方立180°(見付45)でジョイントしてつくる窓です。ジョイント方法は、連結するたて枠の釘打ちフィンを切りはなしてはめ込む簡単な方法です。




T-F(浴室用)



T-F(H:1,170×W:1,190)

セット価格 **¥56,500**

T-T-T-T





T-T-T-T(H:1,170×W:1,635)


セット価格 **¥142,500**

出窓セット

規格品の窓(または特注品の窓)を角度付の方立、枠でジョイントしてつくる窓です。ジョイント方法は、連結するたて枠の釘打ちフィンを切りはなしてはめ込む簡単な方法です。角度方立として90°、120°、135°、164°、168°、180°の6タイプ、角度枠として24°、45°、60°、90°の4タイプを用意しています。




60°ベイトタイプT-F・T



60°ベイトタイプT-F・T(H:1,170×W:1,720)

セット価格 **¥146,200**

5面ボウタイプ
T-T-T-T-T



5面ボウタイプT-T-T-T-T(H:1,170×W:3,136)

セット価格 **¥258,900**

●連窓組合わせ一覧:180°(45)・(70)、(テラスドア方立)、90°、120°、135°、164°、168°共通

右窓(R) 左窓(L)																
	上げ下げ窓SH	面格子子上げ下げ窓SH	大型スクエア窓	縦すべり出し窓	縦すべり出し窓オペレータータイプ	高所用縦すべり出し窓	両縦すべり出し窓	横すべり出し窓	横すべり出し窓オペレータータイプ	内倒し窓	外倒し窓	オーニング窓	ダブルガラスルーバー窓	面格子付ダブルガラスルーバー窓	FIX窓(マド)	FIX窓(テラス)
上げ下げ窓SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
面格子子上げ下げ窓SH	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
大型スクエア窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
縦すべり出し窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
縦すべり出し窓オペレータータイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
高所用縦すべり出し窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
両縦すべり出し窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
横すべり出し窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
横すべり出し窓オペレータータイプ	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
内倒し窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
外倒し窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
オーニング窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
ダブルガラスルーバー窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
面格子付ダブルガラスルーバー窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
FIX窓(マド)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
FIX窓(テラス)	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	△	○
台形FIX窓	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△	△
装飾引違い窓	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	●	○
テラスドア	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—	▲	▲	▲	▲	—
採風勝手口ドア	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—	▲	▲	▲	▲	—
勝手口ドア	▲	▲	—	▲	▲	▲	▲	—	—	—	—	▲	▲	▲	▲	—

※上表で連窓可能な組合わせでも、連窓方立使用製作範囲外は、製作できません。※大型スクエア窓と連窓する場合、一部機種が特注対応となります。※大型スクエア窓を連窓する場合、標準の木額縁用ロール網戸がご使用できなくなります。横引きロール網戸をご使用ください。※▲印のテラスドア、勝手口ドア、採風勝手口ドアの連窓は専用方立をご用意しております。※勝手口ドア・採風勝手口ドアの連窓はテラスドア枠を使用してください。(ランマ付枠の連窓はできません)※△印は方立上部に加工を施したうえ、専用の連結部品が必要です。※●印の引違い窓(装飾窓)のテラスサイズ同士を連窓する場合は、見付70の方立をご使用ください。※浴室での使用の場合は、必ず浴室用部品セットと浴室用連窓方立(180°(45)のみ)をご使用ください。(テラスドア、勝手口ドア、採風勝手口ドアには、浴室用連窓方立の設定はありません。)*連窓方立90°を使用する場合、方立側に縦すべり出し窓、両縦すべり出し窓の吊元側を2つ揃えると、横引きロール網戸が取り付けできなくなります。また、連窓方立180°(45)のみの対応となります。

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項


連窓タイプ(縦すべり出し窓 [TF] [TFT] テラスドア [DF])の他に、窓を連窓方立や段窓無目で組合わせて、さらに多彩でオリジナリティあふれる窓を創ることができます。

連窓・段窓のジョイント方法は、連結する枠の釘打ちフィンを取り離してはめ込む簡単なものです。また、段窓にしたものを連窓にすることもできます。

※連窓したものを段窓にする時(連窓方立180°を使用した場合のみ可能)は、段窓無目に加工が必要です。

段窓セット 窓の対応可否一覧

2つ以上の窓を段窓無目でジョイントしてつくる窓です。ジョイント方法は、連結する窓の上下枠釘打ちフィンを取り離してはめ込む簡単な方法です。



J/F




J/F(H:1,570×W:640)

セット価格 ¥51,000

連段窓セット

3つ以上の窓を連窓方立180°(見付45)と段窓無目でジョイントしてつくる窓です。段窓したものを連窓することも、連窓したものを段窓することもできます。



F/T]-[F/T]-[F/T]

[F/T]-[F/T]-[F/T](H:2,370×W:1,225)

セット価格 ¥160,800



●段窓組合わせ一覧

上窓 下窓	上げ下げ窓SH	面格子付上げ下げ窓SH	大型スクエア窓	縦すべり出し窓	縦すべり出し窓オペレータータイプ	高所用縦すべり出し窓	両縦すべり出し窓	横すべり出し窓	横すべり出し窓オペレータータイプ	内倒し窓	外倒し窓	オーニング窓	ダブルガラスルーバー窓	面格子付ダブルガラスルーバー窓	FIX窓(マド)	FIX窓(テラス)	台形FIX窓	装飾引違い窓	テラスドア	採風勝手口ドア	勝手口ドア
上げ下げ窓SH	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
面格子付上げ下げ窓SH	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
大型スクエア窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
縦すべり出し窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
縦すべり出し窓オペレータータイプ	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
高所用縦すべり出し窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
両縦すべり出し窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
横すべり出し窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
横すべり出し窓オペレータータイプ	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
内倒し窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
外倒し窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
オーニング窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
ダブルガラスルーバー窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
面格子付ダブルガラスルーバー窓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
FIX窓(マド)	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
FIX窓(テラス)	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
台形FIX窓	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
装飾引違い窓	○	—	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	—	○	—	○	○	—	—	—
テラスドア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
採風勝手口ドア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
勝手口ドア	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—

※上表で段窓可能な組合わせでも、段窓無目使用製作範囲外は、製作できません。※大型スクエア窓と段窓する場合、一部機種が特注対応となります。※大型スクエア窓を段窓する場合、標準の木額縁用ロール網戸がご使用できなくなります。横引きロール網戸をご使用ください。※面格子付上げ下げ窓(SH)、面格子付ダブルガラスルーバー窓との段窓はできません。段窓サッシへの面格子の取付の際は枠付面格子をご使用ください。※浴室での使用はできません。

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア


有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

網戸&復層ガラス ※商品ごとの対応可否はP.44をご参照ください。

《網戸》

TS網戸(外観)



TL網戸(外観)



上げ下げ式網戸(外観)



固定式網戸(外観)



固定式網戸(内観)



横引きロール網戸(内観)



開き網戸(内観)




しまえるんですJ



網付き面格子(外観)




木額縁用ロール網戸(内観)

※詳しい品種別の取付可否は有償品
対応一覧をご参照ください。

《LIXILの復層ガラス》

2枚のガラスの間に密封された中空層が、室内の暖かい空気を逃がしません。

●一般復層ガラス



遮熱性★ / 断熱性★★ / UVカット -

●高断熱復層ガラス




遮熱性★ / 断熱性★★★ / UVカット★

●遮熱高断熱復層ガラス



遮熱性★★★ / 断熱性★★★ / UVカット★★

●防犯合わせ復層ガラス



防犯性★★★ / UVカット ★★★

●ブラインドイン復層ガラス

※性能値は、関連JIS規格等を参考にした弊社基準
に基づき算出したもので、製品の性能を保証するも
のではありません。

●格子入り復層ガラス



有 償 品

Duo PG
High Quality Simple Design

※商品ごとの対応可否はP.44をご参照ください。その他の有償品

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ 一覧
有償品 価格一覧
採用・使用上 の注意事項

《枠付面格子》

デザインバリエーション

- 面格子をサッシ枠へ取付けたい場合に使用する面格子。
- FIX窓・上げ下げ窓SH・内倒し窓・装飾引違い窓や、これらを連段窓として用いた場合に使用。



縦面格子

井桁面格子

横面格子

ヒシクロス面格子

《飾り格子》

デザインバリエーション

- 窓を素敵に演出する飾り格子を豊富なバリエーションでご用意。(取付面は室外側です。)
- 格子枠の内側にあるラッチ受の解除により障子またはFIX枠に固定した取付アタッチメントから飾り格子を取り外して、ガラス外面を清掃することが可能。

※飾り格子は面格子と異なり防犯性はありません。
※ヒシクロス飾り格子・鋳物製飾り格子・アルミ組子のナチュラルシルバー色の設定はありません。



ヒシクロス飾り格子

鋳物製飾り格子

アルミ組子

《各種額縁》

- 窓のデザイン製と高級感を演出する各種額縁をご用意。
- 内額縁／厚壁用にも対応できます。カラーは7色から選択可能。
- 真壁額縁／室内側が真壁納まりの時に。
- タイル用四方額縁／浴室やキッチン回りなどで、室内の壁をタイルで仕上げる時に。



●内額縁

●真壁額縁

●タイル用四方額縁

《換気窓》

- 窓に合わせて効率的に換気ができるよう工夫しています。
- 操作性が良く、端部の操作盤を指先でスライド。外気中のゴミやほこりなどの侵入を軽減できるフィルター付もご用意。



- 換気窓は、24時間換気設備(第3種機械換気)の給気口としてご使用可能。(防火・準防火地域を除く。)

《枠付水切り・結露水切材》

- 雨だれによる外壁汚れの軽減に配慮した水切りです。縦枠からの雨だれにも対応。●単体引違い窓半外付型用と装飾窓用の2種類をご用意。(枠付水切り)
- サッシ枠に付着した結露水の内装材へのしみ込み抑制に効果を発揮。(結露水切材)



●枠付水切り

High Quality Simple Design

Biz-LIX

共通有償品 有償品対応一覧

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品価格一覧
採用・使用上の注意事項

		○：規格品 △：規格品(条件付取付け可) ●：特注対応 ▲：特注対応(条件付取付け可) ◆：後付けできませんので、かならず採用時に選択してください。									
		引違い窓									
		半外付型		外付型	シャッター付				雨戸付	面格子付	注意事項
		アングル付	アングル無		アリーズ	クワトロ	ロイタリヤ	イタリヤEZ			
セレクト障子	大型把手	○	○		○	○	○	○	○		一部中棧が対応できない範囲があります。くわしくは寸法特注範囲をご覧ください。 大型把手とアシスト把手はマドタイプには取付けることができません。 浴室などの高温・多湿では使用できません。 ※1 アンクル無枠の場合、戸先錠と併用で大型把手、アシスト把手を取付けることができます。戸先錠のアンクル無枠への取付けは窓枠納めの方法によっては、戸先錠受けが現場対応となります。
	アシスト把手	○	○		○	○	○	○	○		
	戸先錠	○	○※1		○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	○※1	
	指はさみ防止	○	○		○	○	○	○	○	○	
窓モール		●(特注)	●(特注)								
網戸	T S 網戸 室外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	・TS 網戸はH11以上の網戸には中棧が付きます。
	T L 網戸 室外	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
枠付面格子		▲	▲								・面格子の取り付けはサイズの制約があります。 ・網戸とブラケットが接触しますが、防虫性には影響ありません。
フィルター付換気窓・換気窓	上棧一体型	◆	○	○	○	○	○	○	○	○	
	別体型		○	○	○	○	○	○	○	○	
真壁用額縁・タイル用四方額縁			●		●	●	●	●	●	●	・引違い窓 単体(H1400以上、W2000以上)と、HKタイプ・HKKタイプ(全サイズ)は対応できませんのでご注意ください。
枠付水切り			○	○							・縦枠端部から23mm出ます。サッシを並べて取付ける場合にはご注意ください。
ブラインドイン複層ガラス			○	○	△	○	○	○	○	○	・透明ガラスと型ガラスでは製作範囲が異なります。寸法特注範囲をご確認のうえ発注願います。
BF仕様キックプレート付障子(セレクト障子)		◆	○	○							・BF仕様のみの対応になります。
テラス中棧			マド▲テラス○	マド▲テラス○	マド▲テラス○	マド▲テラス○	マド▲テラス○	マド▲テラス○	マド▲テラス○	マド▲	・テラス中棧(CK障子)には取付けできません) ・マドタイプは現場加工が必要です。
台風ストッパー(着脱式)						○	○	○			
フラットアタッチメント(テラス用)			○	○		○	○	○			・HK・HKKにはご使用できません。 ・網戸は専用品になります。
純正アルミ手すりシャッターサッシ用					○	○	○	○			・連窓タイプへの取付けはできません。 ・ナチュラルシルバーは特注対応になります。
アルミ手すりS型(雨戸サッシ用)									○		・ナチュラルシルバーは特注対応になります。
純正アルミ手すり(雨戸サッシ用)									○		
鏡板・雨戸									○		
雨戸錠									○		
ロイヤル屋根飾り									○		・ナチュラルシルバーの設定はありません。 ・ホワイトは制作不可です。
ダイヤル錠クレセント			○	○	○	○	○	○	○	○	
DS窓枠		◆	○	○		○	○	○	○	○	・204単純段差タイプは条件付取付け可です。

		装飾窓																	
		上げ下げ窓SH	面格子付上げ下げ窓SH	大型スクエア窓	縦すべり出し窓	縦すべり出し窓オーバータイプ	縦すべり出し窓採風モデル	高所用縦すべり出し窓	両縦すべり出し窓	横すべり出し窓	横すべり出し窓オーバータイプ	内倒し窓	外倒し窓	オーニング窓	ダブルガラスルーバー窓	面格子付ダブルガラスルーバー窓	FIX窓	台形FIX窓	
セレクト障子	大型把手	◆																	
	指はさみ防止																		
	電動ユニット							○			○			○	○	○			
	窓モール		○		●	○	○	△	○	○	○	○	○	○	○		○	▲※1	
方立モール		◆																	
網戸	T S 網戸 室外																		
	T L 網戸 室外																		
	上げ下げ式網戸		○	○															
	固定式網戸											○							
	固定式網戸					○			○		○			○※1	○※1	○※1			
	横引きロール網戸				○				○	○									
	開き網戸				○※1					○									
	木額縁用ロール網戸			○															
枠付面格子			△※1									△※1			○		○		
フィルター付換気窓・換気窓	上棧一体型	◆																	
	別体型		●※1	●※1	▲※3	○	▲※2	○		○	○	▲※2	●	—	▲※2		○		
真壁用額縁・タイル用四方額縁			○	○	●	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		
飾り格子(鋳物製)																	○		
枠付水切り			○		○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	
ブラインドイン複層ガラス			○	○		○											○		
小開口アーム					○														
内額縁		◆																	
ダイヤル錠クレセント			○	○															
DS窓枠		◆	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○	○		

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧

有償品
価格一覧

採用・使用上
の注意事項

		出窓						ドア			注意事項
		居室用 LJ型	居室用 LB型	居室用 LB220 型	居室用 LL220 型	キッチン 用KL220 型	キッチン 用Wイング	テラス ドア	採風 勝手口 ドア	勝手口 ドア	
網戸	T S 網戸	室外	○	○	○	○					・H11以上の網戸には中棧が付きます。
	固定式網戸	室内	○								
	横引き収納網戸	室内									
	しまえるんですJ	室内						○		○	
	網付格子	室外							○		
枠付面格子			▲	▲	▲	○					・面格子の取付けは正面部のみです。サイズの制約があります。
フィルター付 換気窓・換気窓	上棧一体型	◆	▲	▲	▲	▲					・正面部のみです。 (ただしWサイズによっては対応できないものがあります ので、ご注意ください。)
	別体型		▲	▲	▲	▲		○		△	
出窓用手すり			●	●	●						
コンストラクション・キーシステム		◆							○	○	
セキュリティサムターン								▲※1	○	○	※1 テラスドアはテラスドア部品箱+取替用セキュリティサ ムターンの手配になります。
ドアクローザー外付型								○		○	
ドアクローザー内付型								○	○	○	
フリクションアーム								○		○	
換気部品		◆							○		
格子								●		○	
カーテンレール(シングル・ダブル)		○	○								
カーテンレール(シングル)				○	○						
アルミ製「すっきりやねん」・ 「すっきりしずかやねん」		◆	●	●	●	●					
水切り棚										○	
アルミ製キッチン出窓用額縁		◆						○			
キッチン出窓用額縁ネジ部品セット								○			
テーブル板		◆	○	○	○	○		○			
テーブル板(人造大理石、ステンレス)		◆					○				
テーブル板(人造大理石、アルミ)		◆									
ドア用真壁用額縁3方								○	○	○	
DS窓枠		◆	○	○	○	○		△	○	○	○

		装飾引違い窓			ビュー	注意事項
サークル FIX窓		H	HK	HKK		
		○	○	○		
		○	○	○		
		○	○	○	○	※1 矢切りタイプのみ特注対応しています。
					○	・ナチュラルシルバーの設定はありません。 ・連窓方立180°(見付45°)のみに取付けできます。 ・TFT/F、TFFT/Fなど無目通しには取付けできません。 ・窓モールとセットでご使用ください。
		○	○	○		・H11以上の網戸には中棧が付きます。
		○	○	○		
						※1 H11以上の網戸には中棧が付きます。
						※1 H11以上の網戸には中棧が付きます。
						※1 H13以上の網戸には中棧が付きます。
		△※2	△※2	△※2		・面格子の取り付けはサイズの制約があります。 ※1 網戸と併用される場合は、室内側の網戸の脱着ができなくなりますので、ご注意ください。 ※2 網戸とブラケットが接触しますが、防虫性には影響ありません。
		▲	▲	▲		※1 上部FIX部のみ規格品設定があります。障子部は対応できませんのでご注意ください。
		○	●	●		※2 網戸と併用される場合は、網戸の脱着を行わないと換気窓の開閉はできませんので、ご注意ください。
		●※1	●※1	●※1		※3 標準の網戸をご利用の際は、操作しづらくなりますのであらかじめ検討ください。
						※1 H1400以上、W2000以上は対応できませんのでご注意ください。
	○					※ナチュラルシルバーの設定はありません。
		○	○	○		
		○	●	○		※透明ガラスと型ガラスでは製作範囲が異なります。寸法特注範囲をご確認のうえ発注願います。
						※W405mm未満は取付けできません。
	○					
		○	○	○		
		○	○	○	○	

共通有償品 アルミ組子

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ一覧

有償品
価格一覧

採用・使用上の
注意事項

- 井桁状の格子デザインが窓を引き立てます。
- 室内側、室外側のどちらにも取付けが可能です（一部、室内側または室外側にしか取付けられない場合があります）。
- 汚れにくさ、清掃の容易さから室内側への取付けをおすすめします。
- 3タイプ（後付Ⅰ型・後付Ⅲ型・先付型）の取付け方式があります。デュオPG標準の後付Ⅲ型では、清掃時、取外しが可能です。
- 後付Ⅲ型は当社グレチャン付複層ガラスには取付けができません。★1

- 〈取付け方式〉
- 後付Ⅲ型（見込8.5mm）
外れ止めピースをコイン等でゆるめて取外すことができます。



取 付 け 可 否 表

○・●：規格品 △・▲：特注対応

品 種		後付Ⅲ型★1		先付型		その他
		室内側	室外側	室内側	室外側	
引違い窓	半外付型(窓タイプ)	※●[12,14]	—	—	—	
	半外付型(テラスタイプ)	※▲[12,14]	—	—	—	
	外付型	※▲[12,14]	—	—	—	
上げ下げ窓SH	FIX部	—	—	—	▲(17)	
	障子部	※▲[12,14]	※▲[12,14]	—	—	
面格子付上げ下げ窓SH	FIX部	—	—	—	—	
	障子部	※▲[12,14]	※▲[12,14]	—	▲(17)	
大型スクエア窓		△	▲(15)	—	—	
縦すべり出し窓		●(15)	※●[12,14]	—	—	
縦すべり出し窓 オペレータータイプ		●(15)	※●[12,14]	—	—	
高所用縦すべり出し窓		●(15)	※●[12,14]	—	—	
両縦すべり出し窓		●(15)	※●[12,14]	—	—	
横すべり出し窓		○	●(15)	—	—	
横すべり出し窓 オペレータータイプ		▲(12)	—	—	▲(17)	
内倒し窓		※●[12,14]	※●[12,14]	—	—	
外倒し窓		△	▲(15)	—	—	
オーニング窓		▲(12)	—	—	▲(17)	
ダブルガラスルーバー窓		—	—	—	—	
面格子付ダブルガラスルーバー窓		—	—	—	—	
F I X窓	窓タイプ	○	—	—	▲(17)	後付Ⅰ型取付け可能
	テラスタイプ	○	—	—	▲(17)	
台形F I X窓		—	—	—	—	
サークルF I X窓		—	—	—	—	
引違い窓(装飾窓用)	窓タイプ	※●[12,14]	—	—	—	
	テラスタイプ	※▲[12,14]	—	—	—	
居室用出窓LJ型	開き部	●(15)	—	—	—	ヒシクロス組子では、※▲[12,14]となります。
	FIX部	○	—	—	▲(17)	この時、框から組子は0.5mm飛び出します。
居室用出窓LB型	FIX部	○	—	—	—	
居室用出窓LB220型	障子部	※●[12,14]	—	—	—	
居室用出窓LL220型						
キッチン用出窓KL220型	FIX部	△	—	—	—	
	障子部	※▲[12,14]	—	—	—	
テラスドア		●(12),※●[14]	●(12),※●[14]	—	—	
採風勝手口ドア		—	—	—	—	
勝手口ドア		▲(12),※▲[14]	▲(12),※▲[14]	—	—	

- ・●○印は取付けが可能です。
- ・▲△印は条件付きで取付けが可能です。
()内の数字は、最大ガラス総厚を示します。
[]内の数字は、対応可能なガラス総厚を示します。
- ・※印は偏芯グレチャン使用にて取付け可能です。
- ・先付型の場合、ガラス厚+1mm用のグレチャン・ビードを使用してください。
- ・先付型の場合、グレチャン付きPGIには取付けできません。
- ・先付型（見込8.5mm）
組子枠をガラスとともにグレチャンで巻き込むので、取り外しはできません。
- ・後付Ⅰ型（見込13mm）
取り外すときは、プラスドライバーでビスを外す必要があります。
- ・ガラス厚によって、取付け方法が異なりますのでご注意ください。
→製品に同梱されている取付け説明書参照

組子棧の位置について

アルミ組子は、連窓または段窓でも組子の位置が揃うように、組み合わせの多い品種間で組子の位置を統一しています。

- ・下表のうち●印が組子ピッチを均等割付しています。
- ・○印の組子は●の組子に揃えたピッチになっています。
- ・○印の組子で均等割付をする場合は、別途指示が必要です。

■窓タイプ

	上げ下げ窓SH	面格子付上げ下げ窓SH	縦すべり出し窓 オペレータータイプ	両縦すべり出し窓	横すべり出し窓	横すべり出し窓 オペレータータイプ	内倒し窓	外倒し窓	FIX窓
同じH寸法の窓を連窓した時に 横組子棧の位置が揃うもの	—	—	●	●	○	○	○	○	○
同じW寸法の窓を段窓した時に 縦組子棧の位置が揃うもの	○	○	—	—	○	○	○	○	●

■テラスタイプ

	FIX窓	テラスドア
同じH寸法の窓を連窓した時に 横組子棧の位置が揃うもの	○	●

寸法特注範囲（組子出来寸法）

148≦H≦2,500

148≦W≦3,000

※引違い窓への室内側使用の場合は、クレセント受け切欠き加工のため、サッシ基本Hが小さいサイズには横組子がありません。

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

窓タイプで選ぶ	引違い窓
	装飾窓
	出窓
	ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品 価格一覧

採用・使用上の 注意事項

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

窓タイプで選ぶ

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

Duo PG
High Quality Simple Design

DS窓枠セット（有償品）

DS窓枠セット 特長

定尺材をサッシのサイズに合わせてカットした便利な窓枠です。LIXILのサッシに合わせて正寸カットしたJ(ジャスト)カット仕様とラフカットしたF(フリー)カット仕様をご用意しています。




DS窓枠セット




■ジャストカット仕様の特長

カンタン施工




ジャストフィット金具

サッシに合わせて正寸カット済みなので、現場切断加工が不要。現場に端材が散乱することはありません。納品後すぐに組立てられるので、施工時間が大幅に短縮されます。窓枠には保持力の高いジャストフィット金具を採用。かい木も1回で済み、窓枠を組立て後、サッシにビス止めるだけのカンタン施工です。



見た目スッキリ

アングルと窓枠に段差が目立たないので、見栄えもすっきりキレイに仕上がります。



段差が目立ちません

ラクラクシステム

邸別・部屋別にシールが貼ってあるので現場管理の負担が軽減できます。また、サッシ呼称で拾えるため、見積りも早く正確にできます。

Biz-LIX

High Quality Simple Design

DS窓枠セット（有償品）

Duo PG
High Quality Simple Design

DS窓枠セット 特長

共通特長

基本性能

カラー


商品一覧

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

〈商品体系〉



※DS窓枠セットは全機種受注生産品のため返品はお受けできません。

DS窓枠（ノンケーシング）使用




窓枠がアクセントとなり、壁面に変化を付けることができます。



DS窓枠 スマート10 使用



DS窓枠 スマート10なら、窓枠の存在感を抑え、開口部廻りをシンプルに演出することができます。



〈木造用DS窓枠セット対応一覧表〉

シリーズ	品種	ジャストカット	フリーカット	定尺材
デュオPG	引違い窓	単体引違い窓 半外付型	●	●
		シャッター付引違い窓 半外付型	●	●
		BF単体引違い窓・BFシャッター付引違い窓	●	●
		雨戸付引違い窓 半外付型	●	●
		204テラス単純段差タイプ	△	●
	装飾窓	上げ下げ窓SH	●	●
		縦すべり出し窓・横すべり出し窓	●	●
		内倒し窓・外倒し窓	●	●
		オーニング窓	●	●
		ダブルガラスルーバー窓	●	●
		FIX窓	●	●
		台形FIX窓	×	△
		サークルFIX窓	×	×
		引違い窓H・HK・HKK	●	●
	出窓	居室用出窓	●	●
		ウイングシリーズ	△	●
	特殊窓	ワイドウイン	×	●
		大型スクエア窓（在来）	●	●
		大型スクエア窓（204）	×	●
		ノンレールサッシ	●	●
		オープンウインスライディング	△	●
		オープンウインフォールディング	●	●
	テラスドア	テラスドア	●	●
	勝手口ドア	勝手口ドア・採風勝手口ドア	●	●

Biz-LIX

High Quality Simple Design

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品 価格一覧
採用・使用上の 注意事項

詳細情報

規格サイズ一覧

■引違い窓(半外付型) 呼称幅060～243

品 種	区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)				060 (2.0 尺)	069 (2.4 尺入隅)	074 (3.0 尺)	078 <1000入隅> MM・入 MM 2 0 4	080 (2.8 尺)	083 (2.88 尺)	114 (3.9 尺入隅)	119 (4.5 尺)	128 (4.4 尺)	133 (4.6 尺)	
				モジュール区分				東 2 0 4	東・入 2 0 4	東	MM・入 MM 2 0 4	九	西・MM	東・入 2 0 4	東	九・MM・入 MM 2 0 4	西・MM	
				R O H mm	ROW	mm		654	745		835			1,200		1,335		
					内法基準	wmm		600	690	740	780	805	830	1,145	1,195	1,280	1,330	
					hmm	基本寸法		640	730	780	820	845	870	1,185	1,235	1,320	1,370	
単体 引違い窓	マド	在 来 2 0 4	障子枚数				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			03	375	300	370	06003	06903	07403		08003	08303		11903	12803	13303		
			05	575	500	570	06005	06905	07405	07805	08005	08305	11405	11905	12805	13305		
			07	775	700	770	06007	06907	07407	07807	08007	08307	11407	11907	12807	13307		
			09	975	900	970	06009	06909	07409	07809	08009	08309	11409	11909	12809	13309		
			11	1,175	1,100	1,170			07411		08311	11411	11911	12811	13311			
			13	1,375	1,300	1,370					11413	11913	12813	13313				
			15	1,575	1,500	1,570												
			テラス	在 来	障子枚数								2				2	
					18		1,800	1,830					11918				13318	
	20				2,000	2,030					11920				13320			
	シマ付 在 来	障子枚数																
		22D			2,200	2,230												
		障子枚数																
	2 0 4	18		1,850	1,800	1,845												
		20		2,050	2,000	2,045												
		22		2,250	2,200	2,245												
	単 純 段 差	障子枚数																
		18	1,850	1,800	1,860													
		20	2,050	2,000	2,060													
22	2,250	2,200	2,260															
シャッター付 引違い窓	マド	在 来 2 0 4	障子枚数								2		2		2		2	
			07	775	700	770												
			09	975	900	970												
			11	1,175	1,100	1,170												
			13	1,375	1,300	1,370												
			15	1,575	1,500	1,570												
	テラス	在 来	障子枚数										2		2			
			18		1,800	1,830							11918		13318			
			20		2,000	2,030							11920		13320			
		2 0 4 <th colspan="4">障子枚数</th> <td colspan="4"></td> <td colspan="4"></td> <td colspan="2"></td>	障子枚数															
			18	1,850	1,800	1,845												
			20	2,050	2,000	2,045												
		22	2,250	2,200	2,245													
		単 純 段 差	障子枚数															
			18	1,850	1,800	1,860												
			20	2,050	2,000	2,060												
		22	2,250	2,200	2,260													
		雨戸付 引違い窓	マド	在 来 2 0 4	障子枚数／P：雨戸 3 枚建								2		2		2	
07	775				700	770												
09	975				900	970												
11	1,175				1,100	1,170												
13	1,375				1,300	1,370												
15	1,575				1,500	1,570												
テラス	在 来		障子枚数／P：雨戸 3 枚建															
			18		1,800	1,830												
			20		2,000	2,030												
	シマ付 在 来		22		2,200	2,230												
			22M		2,200	2,230												
			22T		2,200	2,230												
	2 0 4		障子枚数															
			18	1,850	1,800	1,845												
			20	2,050	2,000	2,045												
	22		2,250	2,200	2,245													
	単 純 段 差		障子枚数															
			18	1,850	1,800	1,860												
20		2,050	2,000	2,060														
22	2,250	2,200	2,260															
面格子付 引違い窓	マド	在 来 2 0 4	障子枚数				2	2	2	2	2	2	2	2	2	2		
			03	375	300	370	06003	06903	07403		08003	08303						
			05	575	500	570	06005	06905	07405	07805	08005	08305	11405	11905	12805	13305		
			07	775	700	770	06007	06907	07407	07807	08007	08307	11407	11907	12807	13307		
			09	975	900	970	06009	06909	07409	07809	08009	08309	11409	11909	12809	13309		
			11	1,175	1,100	1,170			07411		08311	11411	11911	12811	13311			
			13	1,375	1,300	1,370					11413	11913						

モジュール区分の記号

関東間	関西間	九四間	入隅	204	メーター モジュール
東	西	九・四	入	204	MM

150 (5.3尺入隅)	160 (5.4尺入隅)	160 (5.4尺入隅)	165 (6.0尺)	165 (6.0尺)	174 (5.9尺)	176 (5.98尺)	178 <2000入隅>	180 (6.1尺)	183 <2000>	186 (6.3尺)	243	243
東・入	東・入	東・入	東	東	九	九	MM・入	西	MM	西	204	204
	204	204					MM204					
	1,655	1,655					1,835				2,489	2,489
1,500	1,600	1,600	1,650	1,650	1,740	1,760	1,780	1,805	1,830	1,860	2,430	2,430
1,540	1,640	1,640	1,690	1,690	1,780	1,800	1,820	1,845	1,870	1,900	2,470	2,470
2	2	HKK	2	HKK	2	2	2	2	2	2	2・4	HKK
			16503		17403	17603		18003		18603		
15005	16005		16505		17405	17605	17805	18005	18305	18605		
15007	16007	16007	16507	16507	17407	17607	17807	18007	18307	18607		
15009	16009	16009	16509	16509	17409	17609	17809	18009	18309	18609	24309	24309
15011	16011	16011	16511	16511	17411	17611	17811	18011	18311	18611	24311	24311
15013	16013	16013	16513	16513	17413	17613	17813	18013	18313	18613	24313	24313
15015	16015		16515		17415	17615	17815	18015	18315	18615		
2	2		2・3		2・3	2・3	2・3	2・3	2・3	2・3		
15018	16018		16518		17418	17618	17818	18018	18318	18618		
15020	16020		16520		17420	17620	17820	18020	18320	18620		
15022	16022		16522		17422	17622	17822	18022	18322	18622		
			2									
			16522D									
	2						2				2・4	HKK
	16018						17818				24318	24318
	16020						17820				24320	24320
	16022						17822				24322	24322
	2						2				2・4	HKK
	16018						17818				24318	24318
	16020						17820				24320	24320
	16022						17822				24322	24322
2	2	HKK	2	HKK	2	2	2	2	2	2	2・4	HKK
			16507	16507	17407	17607		18007				
15009	16009	16009	16509	16509	17409	17609	17809	18009	18309	18609		
15011	16011	16011	16511	16511	17411	17611	17811	18011	18311	18611	24311	24311
15013	16013	16013	16513	16513	17413	17613	17813	18013	18313	18613	24313	24313
15015	16015		16515		17415	17615	17815	18015	18315	18615		
2	2		2		2	2	2	2	2	2		
15018	16018		16518		17418	17618	17818	18018	18318	18618		
15020	16020		16520		17420	17620	17820	18020	18320	18620		
15022	16022		16522		17422	17622	17822	18022	18322	18622		
	2						2				2・4	HKK
	16018						17818				24318	24318
	16020						17820				24320	24320
	16022						17822				24322	24322
	16018						17818				24318	24318
	16020						17820				24320	24320
	16022						17822				24322	24322
2	2		2/P		2	2		2			2	
			16507		17407	17607		18007				
15009	16009		16509		17409	17609		18009		18609		
15011	16011		16511		17411	17611		18011		18611		
15013	16013		16513		17413	17613		18013		18613		
15015	16015		16515		17415	17615		18015		18615		
2	2		2/P		2	2		2		2		
15018	16018		16518		17418	17618		18018		18618		
15020	16020		16520		17420	17620		18020		18620		
15022	16022		16522		17422	17622		18022		18622		
			16522M									
			16522T									
	2											
	16018											
	16020											
	16022											
	16018											
	16020											
	16022											
2	2		2		2	2		2		2		
15005	16005		16505		17405	17605		18005		18605		
15007	16007		16507		17407	17607		18007		18607		
15009	16009		16509		17409	17609		18009		18609		
15011	16011		16511		17411	17611		18011		18611		
15013	16013		16513									

※シャッター付引違い窓のクワトロに関西間、九州・四国間の設定はありません。

代表サイズ価格<引違い窓(半外付型) 呼称幅060~243 テラスサイズ>						
品	種	基本寸法		価格	おすすめ品番	部材構成
		W(mm)	H(mm)			
半外付型	単体引違い窓	1,690	2,030	¥75,700	DPH-16520-K-S	アングル付枠、セレクト障子、大型把手、TS 網戸
	雨戸付引違い窓			¥149,300	DPHA-16520-K-S	アングル付枠、セレクト障子、大型把手、鏡板付戸袋枠(フタ付)、鏡板ルーバーI型、ルーバー雨戸、TS 網戸、雨戸錠上錠(長) タイプセット
	シャッター付引違い窓			¥152,100	DPHS-16520-K-S	イタリヤ手動本体(S型同梱)、ガイドレール、アングル付一体枠、セレクト障子、大型把手、TS 網戸
半外付型 ランマ付型	単体引違い窓	1,690	2,230	¥96,200	DPH-16522D-K-S	アングル付枠、セレクト障子、大型把手、TS 網戸・無目
	無目止まり雨戸			¥176,300	DPHA-16522PM-K-S	アングル付枠、セレクト障子、大型把手、鏡板付戸袋枠(フタ付)、鏡板ルーバーI型、ルーバー雨戸、TS 網戸、雨戸錠上錠(長) タイプセット・無目
	雨戸付引違い窓 通し雨戸			¥187,400	DPHA-16522PT-K-S	アングル付枠、セレクト障子、大型把手、鏡板付戸袋枠(フタ付)、鏡板ルーバーI型、ルーバー雨戸、TS 網戸、雨戸錠上錠(長) タイプセット・無目

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧

有償品

価格一覧

採用・使用上の
注意事項

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品 価格一覧

採用・使用上の 注意事項

詳細情報

規格サイズ一覧

■引違い窓(半外付型) 呼称幅251～377

品 種	区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)		251 (8.4尺入隅)	256 (9.0尺)	256 (9.0尺)	270 (9.1尺)	278 <3000入隅>	281 (9.5尺)	347 (12.0尺)	347 (12.0尺)	366 (12.2尺)	377 (12.6尺)		
				モジュール区分		東・入	東	東	九	MM・入	西	東	東	九	西		
				ROW mm	ROW mm												
					内法基準 hmm	wmm											
引 違 い 窓 (半 外 付 型)	単体 引違い窓	マト	在 来	障子枚数		2・4	2・4	HKK	4	4	4						
				09	975	900	970	25109	25609	25609	27009	27809	28109				
				11	1,175	1,100	1,170	25111	25611	25611	27011	27811	28111				
				13	1,375	1,300	1,370	25113	25613	25613	27013	27813	28113				
		テラス	在 来	障子枚数		2・3・4	2・3・4	HKK	2・3・4	2・3・4	2・3・4	4	HKK	4	4		
				18		1,800	1,830	25118	25618	25618	27018	27818	28118	34718	34718	36618	37718
				20		2,000	2,030	25120	25620	25620	27020	27820	28120	34720	34720	36620	37720
				22		2,200	2,230	25122	25622	25622	27022	27822	28122	34722		36622	37722
		ランマ付	在 来	障子枚数				2・4				4					
				22D		2,200	2,230		25622D			34722D					
				障子枚数		2・4	2・4	HKK									
				11	1,175	1,100	1,170	25111	25611	25611							
	シャッター付 引違い窓	マト	在 来	障子枚数		2・4	2・4	HKK	2・4	2・4	2・4	4					
				11	1,175	1,100	1,170	25111	25611	25611							
				13	1,375	1,300	1,370	25113	25613	25613							
				障子枚数		2・4	2・4	HKK	2・4	2・4	2・4	4					
		テラス	在 来			1,800	1,830	25118	25618	25618	27018	27818	28118	34718			
				20		2,000	2,030	25120	25620	25620	27020	27820	28120	34720			
				22		2,200	2,230	25122	25622	25622	27022	27822	28122	34722			
				障子枚数／P：雨戸3枚建		2・4	2・4		4	4	4						
		雨戸付 引違い窓	マト	在 来	11	1,175	1,100	1,170	25111	25611	27011	27811	28111				
					13	1,375	1,300	1,370	25113	25613	27013	27813	28113				
					障子枚数／P：雨戸3枚建		2・4	2・4		2・4	2・4	2・4	4		4	4	
					18		1,800	1,830	25118	25618	27018	27818	28118	34718		36618	37718
テラス	在 来		20		2,000	2,030	25120	25620	27020	27820	28120	34720		36620	37720		
			22		2,200	2,230	25122	25622	27022	27822	28122	34722		36622	37722		
			22M		2,200	2,230		25622M			34722M						
			22T		2,200	2,230		25622T			34722T						

※■部はイタリアEZの設定はありません。
※■部はクワトロ、イタリアEZの設定はありません。
※シャッター付引違い窓のクワトロに関西間、九州・四国間の設定はありません。

■引違い窓(外付型)

品 種	区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)		081 (3.0 尺)	088 (2.88 尺)	126 (4.5 尺)	138 (4.6 尺)	172 (6.0 尺)	181 (5.9 尺)	186 (6.1 尺)	191 (6.3 尺)	263 (9.0 尺)	276 (9.1 尺)		
				モジュール区分		東	西	東	西	東	九	西	西	東	九		
				内法基準 hmm	wmm	810	885	1,265	1,385	1,720	1,810	1,860	1,915	2,630	2,765		
				基本寸法	810	885	1,265	1,385	1,720	1,810	1,860	1,915	2,630	2,765			
引 違 い 窓 (外 付 型)	単体 引違い窓	マト	在来	障子枚数		2	2	2	2	2	2	2	2	2	4		
				03 300 302 08103 08803 12603 13803 17203 18103 18603													
				05 500 502 08105 08805 12605 13805 17205 18105 18605													
				07 700 702 08107 08807 12607 13807 17207 18107 18607													
				09 900 902 08109 08809 12609 13809 17209 18109 18609 19109 26309 27609													
				11 1,100 1,102 12611 13811 17211 18111 18611 19111 26311 27611													
				13 1,350 1,352 12613 13813 17213 18113 18613 19113 26313 27613													
				15 1,550 1,552 17215 18115 18615 19115													
		テラス	在来	障子枚数						2	2	2	2	2	2	4	4
				18 1,800 1,802 17218 18118 18618 19118 26318 27618													
				20 2,000 2,002 17220 18120 18620 19120 26320 27620													
				22 2,200 2,202 17222 18122 18622 19122 26322 27622													
	ランマ付	在来	障子枚数						2					2	4		
			22D 2,200 2,202 17222D 26322D														
			22S 2,250 2,252 17222S 26322S														
	シャッター付 引違い窓	マト	在来	障子枚数						2	2	2	2	2	4		
				07 700 702 17207													
				09 900 902 17209 18109 18609 19109													
				11 1,100 1,102 17211 18111 18611 19111 26311													
				13 1,350 1,352 17213 18113 18613 19113 26313													
				15 1,550 1,552 17215 18115 18615 19115													
		テラス	在来	障子枚数						2	2	2	2	2	2	4	4
				18 1,800 1,802 17218 18118 18618 19118 26318 27618													
20 2,000 2,002 17220 18120 18620 19120 26320 27620																	
22 2,200 2,202 17222 26322																	
雨戸付 引違い窓	マト	在来	障子枚数／ P：雨戸 3 枚建						2／ P	2	2	2	2	4	4		
			07 700 702 17207														
			09 900 902 17209 18109 18609 19109														
			11 1,100 1,102 17211 18111 18611 19111 26311 27611														
			13 1,350 1,352 17213 18113 18613 19113 26313 27613														
			15 1,550 1,552 17215 18115 18615 19115														
	テラス	在来	障子枚数／ P：雨戸 3 枚建						2／ P	2	2	2	2	2	4	4	
			18 1,800 1,802 17218 18118 18618 19118 26318 27618														
			20 2,000 2,002 17220 18120 18620 19120 26320 27620														
			22 2,200 2,202 17222 26322 27622														
ランマ付	在来	障子枚数／ P：雨戸 3 枚建						2／ P					2	4			
		22MD 2,200 2,202 17222MD 26322MD															
		22MS 2,200 2,202 17222MS 26322MS															
		22TD 2,250 2,252 17222TD 26322TD															
		22TS 2,250 2,252 17222TS 26322TS															

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品 価格一覧
採用・使用上の 注意事項

詳細情報

規格サイズ一覧

■装飾窓(上げ下げ窓系)

品 種	区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			026 (1.0 尺)	036 (1.5 尺)	060 (2.0 尺)	069 (24尺入隅)	074 (3.0 尺)	
				モジュール区分			東	東 2 0 4	東 2 0 4	東・入 2 0 4	東	
				R O H mm	ROW	mm	417		654	745		
					内法基準	wmm	260	365	600	690	740	
					hmm	基本寸法	300	405	640	730	780	
上 げ 下 げ 窓 系	上げ下げ SH 面付上げ下げ SH	マ ド	在 来	07	775	700	770	02607	03607	06007	06907	07407
				09	975	900	970	02609	03609	06009	06909	07409
				11	1,175	1,100	1,170	02611	03611	06011	06911	07411
				13	1,375	1,300	1,370	02613	03613	06013	06913	07413

■装飾窓(すべり出し窓系)

品 種	区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			021	023	026	036	060	069	074	096	114	119																	
										(1.0 尺)			(1.5 尺)			(2.0 尺)			(24 尺入隅)			(3.0 尺)						(39 尺入隅)			(4.5 尺)		
				モジュール区分			東			東			東			東・入			東						東・入			東					
							2 0 4			2 0 4			2 0 4			2 0 4			2 0 4						2 0 4			2 0 4					
				ROW	mm		287			417			654			745						1,200											
内法基準	wmm		210	235	260	365	600	690	740	960	1,145	1,195																					
hmm	基本寸法		250	275	300	405	640	730	780	1,000	1,185	1,235																					
大型スクエア窓	マド	在来	09		900	970														11909													
			11		1,100	1,170											07411			11911													
			093		930	1,000											096093																
			116		1,165	1,235														119116													
縦すべり出し窓	マド	在来	区分			T (単窓) (L/R)										TF (L/R)			TF (L/R)														
			07	775	700	770				02607			03607			06007			11907														
			09	975	900	970				02309			02609			03609			06009			11409			11909								
			11	1,175	1,100	1,170				02311			02611			03611			06011			11411			11911								
			13	1,375	1,300	1,370				02313			02613			03613			06013			11413			11913								
縦すべり出し窓 オペレーター タイプ	マド	在来	区分			T (単窓) (L/R)										TF (L/R)			TF (L/R)														
			07	775	700	770							03607			06007			11907														
			09	975	900	970							03609			06009			11409			11909											
			11	1,175	1,100	1,170							03611			06011			11411			11911											
			13	1,375	1,300	1,370							03613			06013			11413			11913											
すべり出し窓系 縦すべり出し窓 採風モデル	マド	在来	区分																														
			07		700	770																											
			09		900	970																											
			区分			スリット T (L/R)			T / T			T / T																					
			11		1,100	1,170	02111			03611			06011																				
			13		1,300	1,370	02113			03613			06013																				
高所用 縦すべり出し窓	マド	在来	区分																														
			18		1,800	1,870																											
			07	775	700	770							03607			06007																	
			09	975	900	970							03609			06009																	
			11	1,175	1,100	1,170							03611			06011																	
両縦 すべり出し窓	マド	在来	13	1,375	1,300	1,370										06909			07409			11409			11909								
			11	1,175	1,100	1,170										06911			07411			11411			11911								
			13	1,375	1,300	1,370										06913			07413			11413			11913								
			03	375	300	370							03603			06003			06903			07403											
横すべり出し窓	マド	在来	05	575	500	570							03605			06005			06905			07405											
			07	775	700	770							03607			06007			06907			07407											
			09	975	900	970										06009			06909			07409											
			区分									(←/R)			(←/R)			(←/R)			(←/R)			(←/R)									
横すべり出し窓 オペレータータイプ	マド	在来	03	375	300	370							03603			06003			06903			07403			11903								
			05	575	500	570							03605			06005			06905			07405			11905								

■装飾窓(小窓系・オーニング窓)

品 種		区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			036 (1.5 尺)	060 (2.0 尺)	069 (24尺入隅)	074 (3.0 尺)	119 (4.5 尺)	165 (6.0 尺)
					モジュール区分			東 2 0 4	東 2 0 4	東・入 2 0 4	東	東	東
					R O H mm	ROW	mm	417	654	745			
						内法基準	wmm	365	600	690	740	1,195	1,650
						hmm	基本寸法	405	640	730	780	1,235	1,690
小窓系	内倒し窓	マド	在来	03	375	300	370	03603	06003	06903	07403	11903	16503
				05	575	500	570	03605	06005	06905	07405		
				07	775	700	770	03607	06007	06907	07407		
小窓系	外倒し窓	マド	在来	05	575	500	570		06005	06905	07405		16505
				07	775	700	770		06007	06907	07407		16507
				09	975	900	970	03609	06009	06909	07409	11909	
オーニング窓	オーニング窓	マド	在来	11	1,175	1,100	1,170	03611	06011	06911	07411		
				13	1,375	1,300	1,370	03613	06013	06913	07413		

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

代表サイズ価格＜上げ下げ窓系＞

品種	基本寸法		価格	おすすめ品番	部材構成
	W(mm)	H(mm)			
上げ下げ窓SH	640	1,170	¥51,400	DPVUS-060111-K	本体、標準バランサー、上げ下げ式網戸
面格子付上げ下げ窓SH			¥73,000	DPVUSM-060111-K	本体、標準バランサー、ヒシクロス面格子、上げ下げ式網戸


代表サイズ価格＜すべり出し窓系＞

品種	基本寸法		価格	おすすめ品番	部材構成
	W(mm)	H(mm)			
大型スクエア窓	1,235	1,235	¥95,200	DPVGS-119116-K	本体、木額縁ロール網戸、網戸ガイドレール
縦すべり出し窓	T	640	¥46,600	DPVT-060111R-K	本体、横引きロール網戸
	TF	1,170	¥75,600	DPVTF-165111R-K	本体、横引きロール網戸
	TFT		¥121,400	DPVTFT-165111-K	本体、横引きロール網戸
縦すべり出し窓 オペレーター タイプ	T	640	¥49,300	DPVTP-060111R-K	本体、固定式網戸
	TF	1,170	¥78,400	DPVTFP-165111R-K	本体、固定式網戸
	TFT		¥128,100	DPVTFTP-165111-K	本体、固定式網戸
高所用縦すべり出し窓	640	1,170	¥69,200	DPVTH-060111R-K	本体、オペレーター台座、滑車、チェーン(8m)、固定式網戸
両縦すべり出し窓	780		¥85,700	DPVTT-074111-K	本体、横引きロール網戸
横すべり出し窓	640	570	¥37,100	DPVS-06005-K	本体、横引きロール網戸
横すべり出し窓 オペレータータイプ			¥59,100	DPVSP-06005R-K	本体、オペレーターハンドル、固定式網戸


【L/Rの使い分けについて】

- ・縦すべり出し窓
- ・縦すべり出し窓オペレータータイプ
- ・縦すべり出し窓採風モデル
- ・高所用縦すべり出し窓

T(単窓)



TF



- ・横すべり出し窓オペレータータイプ
 - ・オーニング窓
- ハンドル位置は内観右側が標準です。(内観左側は特注にて対応)

- ・外倒し窓
- 開放用引手は内観右側が標準です。(内観左側は特注にて対応)

代表サイズ価格＜小窓系・オーニング窓＞

品種	基本寸法		価格	おすすめ品番	部材構成
	W(mm)	H(mm)			
内倒し窓	640	1,170	¥25,900	DPVU-06005-K	本体、固定式網戸
外倒し窓			¥47,100	DPVE-06005R-K	本体
オーニング窓	1,690	1,170	¥106,400	DPVEE-16505R-K	本体
	640		¥85,600	DPVA-060111R-K	本体、オペレーターハンドル、固定式網戸

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品 価格一覧

採用・使用上の 注意事項

詳細情報 規格サイズ一覧

■装飾窓(ルーバー窓系)

品 種		区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			026 (1.0 尺)	036 (1.5 尺)	060 (2.0 尺)	069 (2.4尺入隅)	074 (3.0 尺)	
					モジュール区分			東	東	東	東・入	東	
								204	204	204	204	204	
					ROW	mm		417	654	745			
					内法基準	wmm		260	365	600	690	740	
mm	基本寸法		300	405	640	730	780						
ル ー バ ー 窓 系	ダブルガラス ルーバー窓	マト	在 来	204	03	375	300	370		03603	06003	06903	07403
				05	575	500	570	02605	03605	06005	06905	07405	
				07	775	700	770	02607	03607	06007	06907	07407	
				09	975	900	970	02609	03609	06009	06909	07409	
				11	1,175	1,100	1,170		03611	06011	06911	07411	
				13	1,375	1,300	1,370		03613	06013	06913	07413	
	面格子付 ダブルガラス ルーバー窓	マト	在 来	204	03	375	300	370		03603	06003	06903	07403
				05	575	500	570	02605	03605	06005	06905	07405	
				07	775	700	770	02607	03607	06007	06907	07407	
				09	975	900	970	02609	03609	06009	06909	07409	
				11	1,175	1,100	1,170		03611	06011	06911	07411	
				13	1,375	1,300	1,370		03613	06013	06913	07413	

代表サイズ価格<ルーバー窓系>					
品 種	基本寸法		価 格	おすすめ品番	部材構成
	W(mm)	H(mm)			
ダブルガラスルーバー窓	640	1,170	¥67,800	DPVWJ-06011-K	本体、無地型板ガラス、オペレーターハンドル、固定式網戸
面格子付ダブルガラスルーバー窓	640	1,170	¥89,000	DPVWJM-06011-K	本体、無地型板ガラス、ヒシクロス面格子、オペレーターハンドル、固定式網戸

姿図 (内観)	2(H)	2HK(L)	2HK(R)	3(HKK)	4(H)

■装飾窓(引違い窓系)


品 種	区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			069 (2.4尺入隅)	074 (3.0尺)	114 (3.9尺入隅)	114 (3.9尺入隅)	119 (4.5尺)	119 (4.5尺)	160 (5.4尺入隅)	160 (5.4尺入隅)	160 (5.4尺入隅)	165 (6.0尺)				
				モジュール区分			東・入 204	東 204	東・入 204	東・入 204	東 204	東 204	東・入 204	東・入 204	東・入 204	東 204				
				R O H mm	ROW	mm	745		1,200	1,200			1,655	1,655	1,655					
					内法基準	wmm	690	740	1,145	1,145	1,195	1,195	1,600	1,600	1,600	1,650				
					hmm	基本寸法	730	780	1,185	1,185	1,235	1,235	1,640	1,640	1,640	1,690				
引違い窓系	引違い窓	マト	在来	区分			H	H	H	HK(L／R)	H	HK(L／R)	H	HK(L／R)	HKK	H				
				障子枚数			2	2	2	2	2	2	2	2	3	2				
				05	575	500	570	06905	07405	11405	11405	11905	11905	16005	16005	16005	16505			
				07	775	700	770	06907	07407	11407	11407	11907	11907	16007	16007	16007	16507			
				09	975	900	970	06909	07409	11409	11409	11909	11909	16009	16009	16009	16509			
				11	1,175	1,100	1,170			11411	11411	11911	11911	16011	16011	16011	16511			
				13	1,375	1,300	1,370			11413	11413	11913	11913	16013	16013	16013	16513			
				15	1,575	1,500	1,570							16015			16515			
				テラス	在来	18		1,800	1,830										16518	
						20		2,000	2,030										16520	
						22		2,200	2,230										16522	
						18	1,850	1,800	1,845							16018				
						20	2,050	2,000	2,045							16020				
						22	2,250	2,200	2,245							16022				
						引違い窓	204	18		1,800	1,830									16518
								20		2,000	2,030									16520

品 種	区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			165 (6.0 尺)	165 (6.0 尺)	243	243	243	256 (9.0 尺)	256 (9.0 尺)	256 (9.0 尺)	347 (12.0 尺)	347 (12.0 尺)					
				モジュール区分			東	東	2 0 4	2 0 4	2 0 4	東	東	東	東	東					
				R O H mm	ROW	mm				2,489	2,489	2,489									
					内法基準	wmm	1,650	1,650	2,430	2,430	2,430	2,560	2,560	2,560	3,470	3,470					
					基本寸法	hmm	1,690	1,690	2,470	2,470	2,470	2,600	2,600	2,600	3,510	3,510					
引違い窓系	引違い窓	マト	在来	区 分			HK(L / R)	HKK	H	HK(L / R)	HKK	H	HK(L / R)	HKK	H	HKK					
				障子枚数			2	3	2・4	2	3	2・4	2	3	4	3					
				05	575	500	570	16505	16505												
				07	775	700	770	16507	16507												
				09	975	900	970	16509	16509	24309		24309	25609		25609						
				11	1,175	1,100	1,170	16511	16511	24311		24311	25611		25611						
				13	1,375	1,300	1,370	16513	16513	24313		24313	25613		25613						
				15	1,575	1,500	1,570	16515													
				テラス	2 0 4	在来	18		1,800	1,830				25618	25618	25618	34718	34718			
							20		2,000	2,030				25620	25620	25620	34720	34720			
							22		2,200	2,230				25622		25622	34722				
							20	1,850	1,800	1,845	24318			24318	24318						
						22	2,050	2,000	2,045	24320			24320	24320							
						20	2,250	2,200	2,245	24322			24322	24322							
						2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4	2 0 4

■装飾窓(FIX窓系)

品 種	区 分	工 法	呼称幅 (旧呼称幅)			023	026 (1.0 尺)	036 (1.5 尺)	060 (2.0 尺)	069 (2.4 尺入隅)	074 (3.0 尺)	114 (3.9 尺入隅)	119 (4.5 尺)	160 (5.4 尺入隅)	165 (6.0 尺)
			モジュール区分			東 2 0 4	東	東 2 0 4	東 2 0 4	東・入 2 0 4	東	東・入 2 0 4	東	東・入 2 0 4	東
			呼 称 高 mm	ROW mm	内法基準 hmm	基本寸法		基本寸法		基本寸法		基本寸法		基本寸法	
						mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
F I X 窓 系	FIX 窓	マド	在 来 2 0 4	03	300	370			03603	06003		07403		11903	
				05	500	570			03605	06005	06905	07405		11905	16005 16505
				07	775	700 770			03607	06007	06907	07407		11907	16007 16507
				09	975	900 970	02309	02609	03609	06009	06909	07409		11909	16009 16509
				11	1,175	1,100 1,170	02311	02611	03611	06011	06911	07411		11911	16011 16511
				13	1,300	1,370	02313	02613	03613	06013	06913	07413		11913	16013 16513
				15	1,375	1,500 1,570			03615	06015	06915	07415		11915	16015 16515
		テラス	在 来	18		1,800 1,830			03618	06018		07418		11918	16518
				20		2,000 2,030			03620	06020		07420		11920	16520
				22		2,200 2,230			03622	06022		07422		11922	16522
			2 0 4	18	1,850	1,800 1,845			03618	06018	06918				
				20	2,050	2,000 2,045			03620	06020	06920				
				22	2,250	2,200 2,245			03622	06022	06922				
			単 純 段 差 2 0 4	18	1,850	1,800 1,860			03618	06018	06918				
				20	2,050	2,000 2,060			03620	06020	06920				
				22	2,250	2,200 2,260			03622	06022	06922				
	台形 FIX 窓	マド	在 来	区分		(L/R)		(L/R)		(L/R)		(L/R)		(L/R)	
				5 寸	05	500	570			03605		07405			
					11	1,100	1,170			03611		07411			
				6 寸	05	500	570			03605					
					11	1,100	1,170			03611		07411			
										07411					
		2 0 4	在 来	5 寸	05	575	500 570			03605					
					11	1,175	1,100 1,170			03611					
				6 寸	05	575	500 570			03605					
					11	1,175	1,100 1,170			03611					
	サークル FIX 窓	マド	在 来 2 0 4	—	—	—	—			06000	06900		11400		

台形FIX窓



代表サイズ価格<FIX窓系・引違い窓系>

品 種	基本寸法		価格	おすすめ品番	部材構成
	W(mm)	H(mm)			
FIX窓	マド	1,170	¥15,800	DPVF-06011-K	本体
		2,030	¥28,100	DPVF-06020-K	本体
台形FIX窓	5寸勾配	780	¥27,200	DPVFD-07411R5-K	本体
サークルFIX窓		640	¥80,300	DPVFM-06000-K	本体
引違い窓	Hマド	1,690	¥43,100	DPVH-16511-K-H	枠、PG 障子、TS 網戸
	HKマド		¥44,200	DPVHK-16511R-K-H	枠、PG 障子、TS 網戸
	HKKマド		¥53,500	DPVHKK-16511-K-H	枠、PG 障子、TS 網戸
	Hテラス	1,690	¥78,700	DPVH-16520-K-S	枠、セレクト障子、大型把手、TS 網戸
	HKテラス	2,600	¥100,000	DPVHK-25620R-K-S	枠、セレクト障子、大型把手、TS 網戸
	HKKテラス		¥119,700	DPVHKK-25620-K-S	枠、セレクト障子、大型把手、TS 網戸

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

窓タイプで選ぶ

- 引違い窓
- 装飾窓
- 出窓
- ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

詳細情報

規格サイズ一覧

■ビュー

品 種	区分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			036 (1.5 尺)	060 (2.0 尺)	160	165 (6.0 尺)	243	256 (9.0 尺)		
				モジュール区分			東 2 0 4	東 2 0 4	2 0 4	東 2 0 4	東 2 0 4			
				R O H mm	ROW mm		417	654	1,655		2,489			
					内法基準 hmm	wmm	wmm	365	600	1,600	1,650	2,430	2,560	
								405	640	1,640	1,690	2,470	2,600	
標準ユニット アメリカン	縦すべり出し窓 オペレーター タイプ	マド	区分					T (L/R)	T (L/R)	TFT TFFT 4T	TFT TFFT 4T	4T	4T	
			在 来	204	11	1,175	1,100	1,170	03611	06011	16011	16511	24311	25611
			13	1,375	1,300	1,370	03613	06013	16013	16513	24313	25613		
		テラス	区分					T/F (L/R)	T/F (L/R)	TFT/F TFFT/F 4T/4F	TFT/F TFFT/F 4T/4F	4T/4F	4T/4F	
			在 来	20		2,000	2,030	03620	06020		16520		25620	
			22		2,200	2,230	03622	06022		16522		25622		
	引違い窓	マド	区分							H・HKK	H・HKK	HKK	HKK	
			在 来	204	11	1,175	1,100	1,170			16011	16511	24311	25611
			13	1,375	1,300	1,370			16013	16513	24313	25613		
		テラス	区分							H H/F HKK/F	H H/F HKK/F	HKK	HKK	
			在 来	20		2,000	2,030				16520		25620	
			22		2,200	2,230				16522		25622		
						上部	下部							
大型ユニット	縦すべり出し窓 オペレーター タイプ	テラス	在 来	区分			(L/R)	(L/R)						
			50	—	—	1,170	2,230	03650	06050		16550		25650	
			204	50	—	—	1,170	2,245	03650	06050		24350		
	高所用 縦すべり出し窓	テラス	在 来	区分			(L/R)	(L/R)						
			50	—	—	1,170	2,230	03650	06050		16550		25650	
			204	50	—	—	1,170	2,245	03650	06050		24350		
引違い窓	テラス	在 来	50	—	—	1,170	2,230							
		204	50	—	—	1,170	2,245							

■ウイング


品 種	区分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			036 (1.5 尺)	060 (2.0 尺)	114	119 (4.5 尺)	160	165 (6.0 尺)	243	256 (9.0 尺)	
				モジュール区分			204	204	204		204		204		
				R O H mm	ROW	mm	417	654	1,200		1,655		2,489		
					内法基準	wmm	365	600	1,145	1,195	1,600	1,650	2,430	2,560	
					基本寸法	hmm	405	640	1,185	1,235	1,640	1,690	2,470	2,600	
シャッターユニット・標準ユニット	縦すべり出し窓 オペレーター タイプ	マド	在 来	区分			T (L/R)	T (L/R)	TF (L/R)	TF (L/R)	TFT TFFT 4T	TFT TFFT 4T	4T	4T	
				11	1,175	1,100	1,170	03611	06011	11411	11911	16011	16511	24311	25611
				13	1,375	1,300	1,370	03613	06013	11413	11913	16013	16513	24313	25613
		引違い窓	マド	在 来	区分					HK (L/R)	HK (L/R)	H・HKK	H・HKK	HKK	HKK
					11	1,175	1,100	1,170		11411	11911	16011	16511	24311	25611
					13	1,375	1,300	1,370		11413	11913	16013	16513	24313	25613

【L/Rの使い分けについて】



- ・縦すべり出し窓オペレータータイプ
- ・高所用縦すべり出し窓

- ・引違い窓

T(単窓)



TF



■出窓

品 種			区分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			074 (3.0 尺)	115 (4.5 尺)	119 (4.5 尺)	155 (6.0 尺)	160	165 (6.0 尺)	176 (5.98 尺)	186 (6.3 尺)	256 (9.0 尺)		
						モジュール区分			東	東	東	東	204	東	九	西	東		
						R O H mm	ROW mm		—										
							内法基準 hmm	基本寸法 wmm	1,655										
居室用出窓	弓型	LJ 型	マド	在来	204	09	975	900	970	740	1,172	1,195	1,572	1,600	1,650	1,760	1,860	2,560	
						11	1,175	1,100	1,170	780	1,212	1,235	1,612	1,640	1,690	1,800	1,900	2,600	
						13	1,375	1,300	1,370					16009	16509			25609	
	台形	LB 型 LB220 型	マド	在来	204	09	975	900	970					16009	16509	17609	18609	25609	
						11	1,175	1,100	1,170					16011	16511	17611	18611	25611	
						13	1,375	1,300	1,370					16013	16513			25613	
	角形	LL220 型	マド	在来	204	09	975	900	970	07409		11909		16009	16509	17609	18609	25609	
						11	1,175	1,100	1,170	07411		11911		16011	16511	17611	18611	25611	
						13	1,375	1,300	1,370			11913		16013	16513	17613	18613	25613	
キッチン用 出窓	角形	KL220 型	マド	在来	204	05	575	500	570			11905		16005	16505	17605		25605	
						07	775	700	770			11907		16007	16507	17607	18607	25607	

代表サイズ価格<FIX窓系・引違い窓系>

品種	基本寸法		価格	おすすめ品番	部材構成
	W(mm)	H(mm)			
ビュー 大型ユニット／ 高所用縦すべり出し窓	640	上部:1,170 下部:2,230	¥206,200	(SVHT-06050R)	上部:高所用縦すべり出し窓、オペレーター台座、滑車 (L137)、チェーン (8m)、窓モール、固定式網戸 下部:縦すべり出し窓、FIX 窓、窓モール、段窓無目、固定式網戸 連結モール
居室用出窓LB型	1,690	1,370	¥153,500	DPDB-16513-K	すっきりやねん、本体正面部、本体袖部、障子、下枠補強材、角型 (薄壁用) テーブル板、TS 網戸
居室用出窓LJ型	2,600		¥365,900	DPDJ-25613-K	寄せ棟屋根、本体、障子、下枠補強材、角型 (薄壁用) テーブル板、固定式網戸
居室用出窓LB220型			¥118,100	DPDBL-16513-K	すっきりやねん、本体正面部、本体袖部、障子、下枠補強材、角型 (薄壁用) テーブル板、TS 網戸
居室用出窓LL220型	1,690		¥118,400	DPDLL-16513-K	すっきりやねん、本体正面部、本体袖部、障子、下枠補強材、角型 (薄壁用) テーブル板、TS 網戸
キッチン用出窓KL220型		770	¥127,900	DPDKL-16507-K	すっきりやねん、本体正面部、本体袖部、障子、下枠補強材、ステンレス (薄壁用) テーブル板、縦面格子、TS 網戸

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧

有償品

価格一覧

採用・使用上

の注意事項

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品 価格一覧

採用・使用上の 注意事項

詳細情報 規格サイズ一覧

■ ドア

品 種		区 分	工 法	呼 称 高	呼称幅 (旧呼称幅)			060 (2.0 尺)	069	074 (3.0 尺)	165 両開き	165 FIX と連窓				
					モジュール区分			東 2 0 4	2 0 4	東	東	東				
					R O H mm	ROW	mm	654	745							
						内法基準 hmm	wmm	600	690	740	1,650	1,650				
				基本寸法		640	730	780	1,690	1,690						
				区 分		(L/R)	(L/R)	(L/R)	(L/R)	(L/R)						
テラス用	テラスドア	テラス	在 来	18		1,800	1,830	06018		07418	16518	16518				
				20		2,000	2,030	06020		07420	16520	16520				
				22		2,200	2,230	06022		07422	16522	16522				
			2 0 4	18	1,850	1,800	1,845	06018	06918							
				20	2,050	2,000	2,045	06020	06920							
				22	2,250	2,200	2,245	06022	06922							
			単 純 段 差	18	1,850	1,800	1,860	06018	06918							
				20	2,050	2,000	2,060	06020	06920							
				22	2,250	2,200	2,260	06022	06922							
							区 分		(L/R)	(L/R)	(L/R)	(L/R)	(L/R)			
			勝手口用	採風勝手口ドア 勝手口ドア	テラス	在 来	18		1,800	1,830	06018	06918	07418			
							20		2,000	2,030	06020	06920	07420			
22		2,200					2,230	06022	06922	07422						
ラン 付	22D					2,200	2,230	06022D	06922D	07422D						
	2 0 4	18				1,850	1,800	1,845	06018	06918						
		20				2,050	2,000	2,045	06020	06920						
22		2,250				2,200	2,245	06022	06922							
単 純 段 差	18	1,850				1,800	1,860	06018	06918							
	20	2,050				2,000	2,060	06020	06920							
	22	2,250				2,200	2,260	06022	06922							
						区 分		(L/R)	(L/R)	(L/R)	(L/R)	(L/R)				

【L/Rの使い分けについて】

・テラスドア

姿図 (外観)						
	(L)	(R)	左親扉 (L)	右親扉 (R)	(L)	(R)

・採風勝手口ドア ・勝手口ドア

姿図 (外観)		
	(L)	(R)

代表サイズ価格＜ドア＞						
品 種		基本寸法		価 格	おすすめ品番	部材構成
		W(mm)	H(mm)			
テラスドア	TD	780	2,030	¥90,300	DPTD-07420R-K	TD 枠、一枚ガラス本体、部品箱、しまえるんです J
	DF	1,690		¥137,900	DPTDF-16520R-K	DF 枠、一枚ガラス本体、部品箱、しまえるんです J、連窓用補助枠
採風勝手口ドア	ランマなし	780	2,030	¥97,300	DPKS-07420R-K	枠、換気無本体、部品箱 E 型、網付格子 B 型
	ランマ付		2,230	¥97,200	DPKS-07422DR-K	枠、換気無本体、部品箱 E 型、網付格子 B 型
勝手口ドア	ランマなし	780	2,030	¥110,600	DPKD-07420R-K	枠、中棧付本体、腰パネル（グレチャン付）、部品箱 E 型、しまえるんです J
	ランマ付		2,230	¥110,100	DPKD-07422DR-K	枠、中棧付本体、腰パネル（グレチャン付）、部品箱 E 型、しまえるんです J

詳細情報 有償品価格一覧

部材名		基本寸法		価格
		W(mm)	H(mm)	
引違い窓	大型把手	2枚建・3枚建・HKK	—	¥7,000
		4枚建	—	¥14,000
	アシスト把手	2枚建・3枚建・HKK	—	¥16,000
		4枚建	—	¥32,000
	戸先錠	2枚建	—	¥10,000
		3枚建	—	¥10,000
		4枚建	—	¥15,000
		HKK	—	¥10,000
	指はさみ防止部品	戸先用	—	¥3,000
		合掌用	—	¥3,000
	フラットアタッチメント (単体引違い窓用)	内障子固定用	1,690	¥24,800
		外障子固定用	1,690	¥24,800
	換気窓	フィルター付上棧一体	1,690	¥12,500
			1,690	¥12,500
		上棧一体	1,690	¥11,000
			1,690	¥11,000
装飾窓	小開口アーム(縦すべり出し窓用)	—	—	¥6,000
	電動ユニット	本体	—	¥30,000
		共通リモコン	—	¥10,000
		単機能リモコン	—	¥8,000
	枠付面格子	縦	640	¥15,000
		ヒシクロス		¥16,600
		横		¥16,600
		井桁		¥16,600
		縦	640	¥22,900
		ヒシクロス		¥25,100
		横		¥25,100
		井桁		¥25,100
ドア	フリクションアーム	—	—	¥5,000
	ドアクローザ	内付型	—	¥12,000
		外付型	—	¥12,000
共通	ダイヤル錠クレセント	小(～H05)	—	¥4,000
		中(H07～)	—	¥4,300
		大(テラス)	—	¥4,600
	真壁用額縁	—	640	¥3,000
		—	640	¥3,700
		—	1,690	¥5,600
	タイル用四方額縁	見込153	640	¥10,400
			640	¥12,500
			1,690	¥17,300
			640	¥7,200
	DS窓枠 ノンケーシング	四方タイプ	1,690	¥11,600
		三方タイプ	1,690	¥11,000

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

商品特長

引違い窓

装飾窓

出窓

ドア

有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品価格一覧

採用・使用上の注意事項

詳細情報 採用・使用上の注意事項

■単体引違い窓

採用上のご注意	中棧	CK障子にテラス中棧の取り付けはできません。 TS網戸は、半外付型H≥1077、 外付型H≥1005の場合、中棧が付きます。
	取付可否	セレクト障子 マドサイズは戸先錠用専用障子です。 大型把手・アシスト把手はご使用いただけません。
	クレセント位置	セレクト障子(テラス)のクレセント位置は 標準障子と異なります。→各納まり図参照
	有効開口	セレクト障子の場合、障子を開けた時の有効開口 寸法が通常より狭くなります。→納まり図参照 ※Wサイズ特注の場合は注意してください。
	浴室等での ご使用	外付型タイプは漏水のおそれがあるため、浴室 には使用しないでください。 CK障子は、浴室などの高温、多湿の場所では 使用しないでください。
	把手	マドサイズの場合は大型把手、アシスト把手は 取付けできません。
使用上のご注意	網戸	セレクト障子及び3本レール3枚建障子に TS/TL網戸を使用する場合は、内障子側での ご使用を基準としております。外障子側での ご使用の際は、若干の隙間が生じますので、 内障子側で使用してください。

■雨戸付引違い窓

採用上のご注意	中棧	CK障子にテラス中棧の取り付けはできません。 TS網戸は、半外付型H≥1077、 外付型H≥1005の場合、中棧が付きます。
	手すり	窓手すりを取付けの場合は、「アルミ手すりS型」 「純正アルミ手すり雨戸サッシ用」を使用して ください。
	浴室等での ご使用	外付型タイプは漏水のおそれがあるため、浴室 には使用しないでください。
使用上のご注意	反り	Danパネル雨戸をご使用の場合、雨戸が反った 状態では、通常時に比べ開閉が重くなることも ありますので、ご了承ください。 Danパネル雨戸は断熱性能を上げる為に、表裏 面材の鋼板の中に発泡ウレタンを注入してあり ます。日射などにより雨戸の表裏面に温度差が 生じると、鋼板表面側の伸びが大きくなり、ウレ タンを含めた雨戸全体が一時的に室外側に反る 事がありますが、温度差が小さくなれば反りは 戻ります。
	光漏れ	雨戸を閉めても各部のすき間より、外からの光 が入ることがあります。さらに光をさえぎる場 合は、遮光カーテンなどをご使用ください。
	網戸	セレクト障子にTS/TL網戸を使用する場合は、 内障子のみでご使用ください。(外障子側での ご使用の際は、網戸と障子の間にすき間が生じます。)
	強風対応	海岸などの強風地域では、ルーバー雨戸の使用 を避け、Danタイプ雨戸を使用してください。

■面格子付引違い窓

採用上のご注意	中棧	TS網戸は、半外付型H≥1077、 外付型H≥1005の場合、中棧が付きます。
	キッチンでの ご使用	目隠しルーバーセキュリティフィルター80は 羽根材に油煙がかかると、割れるおそれがあり ますので、キッチンには使用しないでください。
	防犯性	目隠し可動ルーバーは面格子としての防犯性は ありません。
使用上のご注意	施錠	安全のため、夜間・就寝時・外出時には窓の施錠 をおこなってください。
	網戸	網戸を着脱する際、両入隅など外側から行えな い場合は、障子を室内側に外してから行って ください。

■面格子付上げ下げ窓SH

採用上のご注意	網戸	2、3階にご使用の場合は、網戸の取付け、取外し はできません。網戸をご希望の際は、お問い合わせ ください。 目隠し可動ルーバーを取付け後、網戸を 室外側から取付けるためには、 網戸把手を取り外す必要があります。
		面格子取付け後は室内側から網戸の取付け、 取外しはできません。
	防犯性	目隠し可動ルーバーは面格子としての防犯性は ありません。
	キッチンでの ご使用	目隠しルーバーセキュリティフィルター80は 羽根材に油煙がかかると、割れるおそれがあり ますので、キッチンには使用しないでください。
使用上のご注意	面格子	メンテナンス時は専用工具(有償品)にて 取外しが出来ます。 外出時・就寝時には必ず窓を閉めてください。

■大型スクエア窓

採用上のご注意	取付箇所	小開口アームを解除してしまうと障子が大きく 開いてしまいます。使用環境を予めご検討の上、 サッシ取付をお願い致します。
使用上のご注意	小開口アーム	安全のため、非常時以外には小開口アームの解除 は行わないでください。

■縦すべり出し窓

採用上のご注意	中棧	H≥1210mmの開き網戸には中棧が付きます。
	浴室等での ご使用	連窓タイプは浴室などの高温・多湿の場所では 使用できません。

■縦すべり出し窓採風モデル

採用上のご注意	浴室等での ご使用	連窓タイプ・段窓タイプは浴室では ご使用できません。
	ハンドル位置	T/T、T/T+Fの場合上段カムラッチ ハンドルの位置が高く(※)なりますので ご注意ください。 ※H11の場合下枠アングル部より約840mm、 H13の場合下枠アングル部より約990mm
	防犯建物部品	防犯建物部品の対応方法は、 縦すべり窓・FIX窓に準じます。

■横すべり出し窓オペレータータイプ

使用上のご注意	オペレーター 操作	障子を開閉する際、開き始め前および閉まりき り後にもオペレーター操作が必要になります。 これはロックを解除・施錠する為に必要な操作 になります。
---------	--------------	---

■外倒し窓

採用上のご注意	清掃	外面清掃はできません。
	網戸	網戸は取り付けできないため、普段、開けておき たい窓には適していません。

■オーニング窓

採用上のご注意	中棧	H≥1104mmの網戸には中棧が付きます。
使用上のご注意	オペレーター 操作	障子を開閉する際、開き始め前および閉まりき り後にもオペレーター操作が必要になります。 これはロックを解除・施錠する為に必要な操作 になります。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

窓タイプで選ぶ	引違い窓
	装飾窓
	出窓
	ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ
一覧有償品
価格一覧採用・使用上
の注意事項

■ダブルガラスルーバー窓

採用上のご注意	中棧	H $\geq$ 1094mmの網戸には中棧が付きます。
使用上のご注意	施錠	防犯上必要と思われる箇所には、専用の面格子を取付けてください。なお外出・就寝時には必ず窓を閉めてください。

■面格子付ダブルガラスルーバー窓

採用上のご注意	中棧	H $\geq$ 1094mmの網戸には中棧が付きます。
	キッチンでの ご使用	目隠しルーバーセキュリティフィルター80は羽根材に油煙がかかると、割れるおそれがありますので、キッチンには使用しないでください。
使用上のご注意	施錠	防犯上、外出・就寝時には必ず窓を閉めてください。

■装飾引違い窓

採用上のご注意	中棧	TS網戸はH $\geq$ 1077の場合、中棧が付きます。 CK障子にテラス中棧の取り付けはできません。
	取付可否	アシスト把手、戸先錠は取付けできません。
	有効開口	セレクト障子の場合、障子を開けた時の有効開口寸法が通常より狭くなります。→納まり図参照 ※Wサイズ特注の場合は注意してください。
	把手位置	セレクト障子の場合、室内側把手及び室外側引手の位置とクレセントの位置は固定となります。
	浴室等での ご使用	CK障子は、浴室などの高温、多湿の場所では使用しないでください。
	把手	マドサイズの場合は大型把手、アシスト把手は取付けできません。
使用上のご注意	網戸	セレクト障子にTS/TL網戸を使用する場合は、内障子のみでご利用ください。(外障子側でのご利用の際は、網戸と障子の間にすき間が生じます。)

■ビュー

採用上のご注意	中棧	TS網戸は引違い窓のH $\geq$ 1077の場合中棧が付きます。
	中間部仕上げ	中間部は外壁と同じ仕上げ、またはアルミパネルにて対応してください。
	浴室等での ご使用	連窓ユニット、段窓ユニットは浴室などの高温・多湿の場所では使用できません。
	連窓方立	連窓方立は見付45タイプを使用しています。
使用上のご注意	網戸	セレクト障子にTS/TL網戸を使用する場合は、内障子のみでご利用ください。(外障子側でのご利用の際は、網戸と障子の間にすき間が生じます。)

■居室用出窓LB型／LB220型／LL220

採用上のご注意	中棧	TS網戸は、H $\geq$ 1087の場合に中棧が付きます。
---------	----	---------------------------------

■ウイング

採用上のご注意	中棧	TS網戸は、H $\geq$ 1087の場合に中棧が付きます。
	連窓方立	連窓方立は見付45タイプを使用しています。
	浴室等での ご使用	浴室にはご使用できません。
使用上のご注意	足掛け	枠にはしごをかけたり、乗ったりしないでください。傷、変形の原因になります。
	お手入れ	掃除等の際、額縁等に家庭用洗剤等が付着した場合、変色の恐れがありますので速やかに拭き取るようお願いします。

■ブラインドイン複層ガラス

使用上のご注意	ブラインド 操作について	以下のような条件が重なった時には、一時的にブラインドのスラットがガラスに当たり、回転しにくくなる場合があります。 ・冬季の低温時 ・気圧が高い場合 これはガラス内部の空気の収縮などでガラスが内部にへこみ、スラットに当たるため、故障ではありませんのでご承知ください。 室内側に固定網戸を装着される場合、ブラインドイン複層ガラスのスラットの開閉操作が出来なくなります。 (サッシ例:LJ出窓、縦すべり出し窓 オペレータータイプなど)
	ブラインドについて	ブラインドイン複層ガラスの内部のブラインドは、品質的には一般のブラインドと同等の品質を有していますが、一般のブラインドと同様に下記の現象が生じますのでご了承願います。 ・全閉時にブラインドの羽と羽の重なり部分の影が完全に均一にならない。 ・全閉時にもブラインドの羽と羽の間に若干のすき間が生じる。 ラダーは、複層ガラス内で固定されておりませんのでたわみが生じることがあります。

共通特長
基本性能
カラー

商品一覧
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア

商品特長
引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧
有償品価格一覧

採用・使用上の注意事項

詳細情報 採用・使用上の注意事項

■テラスドア／採風勝手口ドア／勝手口ドア		
採用上のご注意	制限範囲	W=820を超えるサイズには、フリクションアームは使用できません。(テラスドア、勝手口ドア)
	網戸	網戸をご使用の場合は、内付型ドアクローザは取付けできません。(テラスドア、勝手口ドア)
	網付格子	網付格子は基本性能を満足させるために、必ず取付けてください。(採風勝手口ドア)
	寸法押え位置	段窓無目での段窓はできません。(採風勝手口ドア、勝手口ドア)
	浴室等でのご使用	浴室などの高温多湿の場所では使用できません。(採風勝手口ドア、勝手口ドア)
	ランマ	ランマ付枠は無目一体構造のため、ランマ部FIX窓のみの対応となります。ランマ部の内倒し窓・外倒し窓などは製作できません。(採風勝手口ドア、勝手口ドア)
■シャッター付引違い窓 採用上のご注意		
ご採用上のご注意	取付対象	取付対象は、一般在来工法および2×4工法の木造です。
	寒冷地	電動タイプは、山間部、北海道、東北などの寒冷地での使用はできません。
設置場所	シャッター本体	窓開口部用建具です。玄関、勝手口、店舗、ガレージなどの出入口や土間納まりへの使用はできません。
		非常進入口にはご使用になれません。
		ベランダのない所や足場のかけれられない所など、メンテナンス対応のできない場所への取付けは避けください。
		一体枠半外付け型タイプを浴室にご使用の場合、必ず浴室部品セットをご使用ください。使用しない場合、漏水の原因となるおそれがあります。
		一体枠外付型タイプは漏水のおそれがあるため、浴室には使用しないでください。
		集中制御システムの場合、微弱な信号を電力線(屋内電気配線)に乗せて通信を行いますので、電力線の状態や他の電気製品の電気ノイズの影響により、通信できない場合があります。また、近傍に強い電波を発する無線設備がある場合は、通信できない場合があります。その際は、ノイズを除去していただく対応が必要になります。
		スイッチ
		電動タイプは、次のような場所にはスイッチを取付けないでください。 ・浴室、洗面所、キッチンなどの湿気の多い場所、屋外などの雨に濡れる恐れのある場所。 ・直射日光のあたる場所、暖房器近くなど高熱になる可能性のある場所。 ・腐食性ガスや可燃性ガスの発生する場所、薬品を常時使用する場所。
		電動タイプのスイッチは、小さいお子様の手の届かない高い位置への取付けをおすすめします。
		PRS仕様の場合、シャッターの開閉が見えない場所にスイッチを取付けないでください。
商品特性	シャッター本体	シャッターを閉めた状態でも、スラットの内側が濡れることがあります。これはスラットの表面に横向きの風雨が当たった場合、スラットの表面から内側に水が伝わるためです。品質に問題はありませんので、あらかじめご了承ください。
		シャッターを閉めても各部のすきまから、外からの光が入ることがあります。さらに光をさえぎる場合は、遮光カーテン等をご使用ください。
		シャッターを閉めた状態で、強風によりスラットがバタツキ、音がしたりすることがありますが異常ではありません。
		電動タイプは、開閉途中に引っ掛かるような動きをすることがあります。これは電動モーターの出力とシャッターのスラット重量を巻き取り軸に内蔵のスプリング力でバランスを取りながら開閉するという商品の特性上発生しますので、あらかじめご了承ください。
		手動タイプは、スラット重量と巻き取り軸に内蔵のスプリング力でバランスをとる構造になっております。商品の特性上、バランス状態により開閉力が一定ではありません。
		SRS仕様のセーフティーリターンセンサーは、ガイドレール左右の内側約2cmの範囲では作動しませんので、あらかじめご了承ください。
		PRS仕様のプレッシャーリターンセンサーは、開口下部では作動しない場合がありますので、あらかじめご了承ください。
		アリーズ本体
		シャッター全閉時にスラットが波打った状態になることがあります。これはスラット同士が重なることにより、スラットの通気孔が閉じるという商品の特性上発生しますので、あらかじめご了承ください。
		クワトロ換気付本体
	イタリアEZ本体	換気スラットの換気孔は閉めることはできません。雨、風、光が入りますので、あらかじめご了承ください。
		操作棒の取付位置(内観左側)は変更できません。ご注文の際には十分ご注意ください。
		浴室など電装部品に水蒸気、湯気などが入り込むような場所への使用はできません。
		停電時開閉機構は本体組込品になりますので、あらかじめ使用箇所を確認し、ご採用願います。
		MSS仕様は一定の負荷を検出して停止する構造ですのでサイズにより停止する負荷は一定ではありません。
		リモコン、タイマー、集中制御システムへの対応はできません。
		一度に複数の開閉操作はできません。
		シャッター全閉時にスラットが波打った状態になることがあります。これはスラットを下に押し付けた状態で停止するという商品の特性上発生しますのであらかじめご了承ください。
		非常時に出入口になる可能性のある開口部には、停電時開放機構付の採用をおすすめします。
		スイッチ
設計上のご注意	共通	一つのスイッチで複数のシャッターを操作することはできません。また1台のシャッターを複数のスイッチで操作することもできません。
		クワトロ・イタリアEZ
		連窓タイプは製作できません。

商品の色は、印刷の特性上実物とは多少異なる場合がございますのでご了承ください。
掲載価格には、消費税、ガラス代(ガラス組込商品を除く)、組立代、取付費、運賃等は含まれておりません。

共通特長

基本性能

カラー

商品一覧

窓タイプで選ぶ	引違い窓
	装飾窓
	出窓
	ドア

商品特長

引違い窓
装飾窓
出窓
ドア
有償品

規格サイズ一覧

有償品
価格一覧採用・使用上の
注意事項

■シャッター付引違い窓 使用上のご注意

安全にご使用いただくために	開閉操作	開閉の際には、周囲に人・物がいないことを確かめてから開閉してください。はさまれてけがをしたり、物をはさんだりするおそれがあります。
		開閉中は開閉位置に顔や手を出さないでください。はさまれてケガをするおそれがあります。
		改造しないでください。特にモーターおよびスイッチの改造・配線の変更は事故・故障の原因になります。
		手動タイプの場合、操作つまみを持って開閉をする際に、ひもに指や手をからめて操作しないでください。思わぬケガをするおそれがあります。
センサー		左右のガイドレールより内側20mmの範囲では、セーフティーリターンセンサーが感知できません。この範囲に物がいないことを確認してから動作させてください。
		アリーズ・クワトロ電動SRS仕様・イタリア電動SRS仕様の場合、太陽電池をおおいかささないでください。セーフティーリターンセンサーは、太陽電池を電源としており、太陽電池の充電容量が低下すると、セーフティーリターンセンサーが作動しなくなります。
		アリーズ・クワトロ電動SRS仕様・イタリア電動SRS仕様の場合、幅木部分下部のゴムは障害物を感知するセンサースイッチになっています。このゴムに傷がついたり、切れたりすると、セーフティーリターンセンサーが作動しなくなります。
点検		点検口を開けて内部の部品を触らないでください。思わぬケガをしたり、作動不良の原因になったりするおそれがあります。
		セーフティーリターンセンサーを点検するときは、シャッター周辺に手をふれないでください。シャッターと窓枠の間にはさまれてケガをするおそれがあります。
		セーフティーリターンセンサーの点検時に、シャッターの下降が停止しない、シャッターが自動的に上昇しないなどがありましたら、ただちに壁スイッチの停止スイッチを押してシャッターを停止させ、開スイッチを押してシャッターを巻き上げてください。事故・故障の原因となります。
ご使用上のご注意	全般	ご使用の際は商品に貼ってあるラベルや取扱説明書などをよくお読みの上、正しくご使用ください。
	施錠	就寝時や外出時、強風・雨の際は、シャッターを閉めるだけでなく、必ず内側のサッシも施錠してください。また、電動タイプの場合は、幅木の手動安全ロックも施錠してください。
故障・破損防止	日常のお手入れ	下枠やガイドレール内部は常に清掃し、異物等がないようにしてください。誤動作の原因になります。
		シャッターは少なくとも1ヶ月に2.3回開閉をしてください。長期間動かさないとスムーズに作動しなくなるおそれがあります。
		シャッターボックスに、はしごをかけたり、上に乗ったりしないでください。変形および故障、転落や負傷につながります。
		アリーズ・クワトロ電動SRS仕様・イタリア電動SRS仕様の場合、故意に幅木部分に水をかけないでください。太陽電池や電子部品が組み込まれていますので、故障の原因になります。
		電動の場合は、故意にシャッターボックス内に水をかけないでください。電子部品や駆動装置が組み込まれていますので、故障の原因になります。
		開閉操作
		手動タイプの場合、操作つまみをスラットに張り付けたまま、シャッターを開けないでください。スラットが斜めに巻き上がったり、スラットにヘコミが発生したりするおそれがあります。
		手動タイプの場合、ゆっくり開閉してください。無理な開閉を行うと故障や破損の原因になります。
		手動タイプの場合、幅木の端の方を持って開閉を続けしないでください。スラットが斜めに巻き上がったり、こすれ音が出る等、故障や破損の原因になります。解錠レバーは、幅木の両端から約1/6では操作できません。
		シャッターの開閉時は必ず解錠してください。無理な開閉を行うと故障や破損の原因になります。
		イタリアEZのシャッター開閉の際は、操作棒を確実に操作してください。
		凍結・積雪対応
		シャッターが凍結したときは、必ず溶けてから操作してください。無理な作動は故障や破損の原因になります。
		シャッターボックスに雪が30cm以上積もった場合は、必ず取り除いてください。変形および故障につながります。また、その際は足場をしっかりと確保して作業してください。転落・負傷するおそれがあります。
		下枠
		下枠先端部に乗ったり、重量物を載せたりしないでください。無理な重さをかけると破損の原因になります。
商品特性	全般	シャッターを閉めた状態でも、スラットの内側が濡れることがあります。これはスラットの表面に横向きの風雨があたった場合、スラットの表面から内側に水が伝わるためです。品質に問題はありませんので、安心してお使いください。
		シャッターを閉めた状態で、強風によりスラットがバタツキ、音がしたりすることがありますが異常ではありません。
		スラットの表面が、雨などに濡れている状態でシャッターを開閉操作すると、水滴が落ちてくることがありますので、静かに開閉してください。これはシャッターを巻き上げたとき、スラット同士が重なることで表面についた水が内側につくためです。
		電動シャッター本体
	電動シャッター本体	電動の場合は、開閉途中に引っ掛かるような動きをすることがあります。これは電動モーターの出力とシャッターのスラット重量を巻取り軸に内蔵のスプリング力でバランスをとりながら開閉するという商品の特性上発生します。品質に問題ありませんので、安心してお使いください。
		電動の場合、シャッターを短時間で繰り返し開閉しないでください。保護装置が働き、一定時間動作が停止します。(故障ではありません)10～30分間休ませると再び開閉できます。
	手動シャッター本体	手動タイプの場合、スラット重量と巻取り軸に内蔵のスプリング力でバランスをとる構造になっています。商品の特性上、バランス状態により開閉力が一定ではありません。
		手動タイプの場合、開閉力は年月と共に重くなってきます。これは各部への砂、チリ、汚れ等の付着や摩耗によるものです。
	クワトロ本体	クワトロの場合、換気スラットの通気孔は閉めることができません。強風や雨の際は、必ず内側のサッシを閉めてください。風や雨水が室内に入ります。また、換気孔から外の光が入りますので、遮光カーテン等をご使用ください。
		イタリアEZ本体
	スイッチ	過負荷を検出して停止するという構造になっています。商品の特性上、シャッター全閉時にスラットを下に押し付けた状態で停止するため、スラットが波打った状態になることがあります。(故障ではありません)品質に問題ありませんので安心してお使いください。
		タイマー付スイッチ(アダプタ)の時計精度は、日差±2秒です。取付け環境でも精度は変わりますので、定期的に時刻合わせを行ってください。

Biz-LIX

Biz-LIX

ビズリク

商品情報サイト

ビジネスでの調べごとなら検索性に優れた「Biz-LIX」へ。
商品の詳細情報・技術資料・各種データなどをご覧いただけます。



必要な情報は、Biz-LIXに

すべての商品情報を集約

》紙カタログの約2倍の情報量

役に立つ情報、必要とされる情報をすべて用意

ネットカタログだからこそ、誌面のサイズやページ数などに制約されず、必要とされる商品情報をすべて網羅できました。


いつも最新情報へ更新、つねに使いやすく進化

Biz-LIXは新しい情報、役に立つ情報をタイムリーに更新しながら、つねに使いやすく、わかりやすく進化し続けています。

Biz-LIXでできること

1 全機種の画像を確認できます

例えば玄関ドア。サイズによってデザインが変わるものも、Biz-LIXなら全て確認できます。



商品概要から型番を選ぶと親子画像が表示されます。
画像下の画像一覧で親子入隅をクリックすると…




同じデザインでサイズ違いの画像が確認できます。

2 図面上に掲載されていない寸法も計測できます

DWFなどをご用意。DWF図面上掲載がない箇所も計測が可能です。



図面寸法画像の下各ファイル形式をクリック。




お持ちのソフトで開くと、図面に掲載されていない寸法の計測ができます。

3 DWG、JWCは姿図、断面をダウンロードできます

上記ファイル形式でダウンロードして、必要に応じて編集して活用することもできます。



図面・寸法の姿図をクリック。



CADソフトで開けば、姿図を編集して活用できます。

Biz-LIX

知りたい情報が、必要な時に、速くカンタンに取り出せる商品情報ポータルサイト「ビズリク」。
紙カタログでは不可能な圧倒的な情報量と、使いやすいインターフェイス、優れた検索性能で
探せない、わかりづらい、載っていない、などを一気に解消します。

プロユーザー様始め、
お施主様など
どなたでも
ご覧頂けます。



●LIXIL TOPページ



●ビジネスユーザー向け



●Biz-LIX

※2013年6月時点の画面イメージです。

知りたい情報へスムーズに行ける 直感的に導くナビ

データベース内の情報にもカンタン接続 1クリックで移動

》見やすく、わかりやすく、検索しやすい

知りたい情報へ、スムーズにスピーディに導く

直感的ナビゲーションだから、多岐にわたる大量の情報から、
知りたい情報、欲しい情報を最短で取り出せます。

上部ナビゲーションに従い、クリックしていただく

上部ナビゲーションバーに従ってクリックしていけば、目的の
情報へスムーズにたどり着けます。

》ほかのシステムと連携しているポータルサイト

ほかのシステムやデータベースへ、1クリックで移動

必要な情報サイトにすべてリンクしているので、サイトの場所が
分からなくなっても迷子にならずに、1クリックで接続できます。

ポータルサイトだから道案内もスムーズ

ナビゲーションバーの[詳細情報]から、図面やWEBカタログ
などを選択するだけで、目的のデータへ到達できます。

1 click

トップ画面から、商品カテ
ゴリーのアイコンをクリック。



2 click

画像入りの商品一覧から、目
的の商品を選びます。



3 click

商品トップページに移動しま
す。つぎは[体系]、[商品概
要]などの項目から絞り込ん
で下さい。



4 click

各項目から、さらに詳細な内
容へ進んで、目的の情報を目
指して下さい。



ビズリク

検索

Biz-LIX 商品情報サイト「ビズリク」

<http://www.biz-lixil.com/products/>



Biz-LIX

商品保証について

弊社では、お施主様が商品を安全にご使用いただくための、お願い事項やお手入れ方法、商品保証等、重要な内容を記載した取扱説明書や消費者のための必要情報を記載した小冊子を用意しております。同梱されている取扱説明書や、弊社で用意されている小冊子等は必ず、お施主様にお渡しいただくようお願い致します。尚、取扱説明書等の「商品保証について」の内容は次のようになっておりますので、ご承知おきください。

商品保証について

本書は、ここに記載の保証期間、保証内容の範囲において無料修理を行うことをお約束するものです。保証期間中、商品に故障、損傷などの不具合（以下「不具合」といいます）が発生した場合には、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にご相談ください。

- 対象商品 サッシ・ドア商品
- 保証期間 施工者よりの引き渡し日（注1・注2）から2年間（電装部品については1年間）
但し、商品からの雨水浸入については10年間とします。
注1）改修工事の場合は、改修部分の工事完了の日とします。
注2）分譲住宅（建売住宅）・分譲マンションの場合は、建築主様への引き渡し日とします。
- 保証内容 取扱説明書、本体ラベル又はその他の注意書きに基づく適正なご使用状態で、保証期間内に商品そのものに不具合が発生した場合には、下記に例示する免責事項に該当する場合を除き無料修理いたします。
なお、強風雨時に、サッシ下枠に雨水がたまるがありますが、これは商品上の特性であり不具合ではありません。不具合といえる雨水浸入は、サッシ下枠を越えて雨水が流れ出たり、あふれ出たりすることです。
- 免責事項 保証期間内でも、次の様な場合には有料修理となります。
 - ① 当社の手配によらない加工、組立て、施工、管理、メンテナンスなどに起因する不具合
（例えば、海砂や急結材を使用したモルタルによる腐食。中性洗剤以外のクリーニング剤を使用したことによる変色や腐食。工事中の養生不良に起因する変色や腐食など）
 - ② 表示された商品の性能を超えた性能を必要とする場所に取付けられた場合の不具合
 - ③ 建築躯体の変形など商品以外の不具合に起因する商品の不具合
 - ④ 商品又は部品の経年変化（使用に伴う消耗、摩耗など）や経年劣化（樹脂部品の変質、変色など）又はこれらに伴うさび、かびなどその他類似の不具合
 - ⑤ 商品周辺の自然環境、住環境などに起因する結露、腐食又はその他の不具合
（例えば、塩害による腐食。大気中の砂塵、煤煙、各種金属粉、亜硫酸ガス、アンモニア、車の排気ガスなどが付着して起る腐食。異常な高温・低温・多湿による不具合など）
 - ⑥ 商品又は部品の材料特性に伴う現象
（例えば木製品の反り、干割れ、色あせ、木目違い、ふし抜け、樹液のにじみ出しなど）
 - ⑦ 天災その他の不可抗力
（例えば、暴風、豪雨、高潮、地震、落雷、洪水、地盤沈下、火災など）による不具合又はこれらによって商品の性能を超える事態が発生した場合の不具合
 - ⑧ 施工当時実用化されていた技術、知識では予測することが不可能な現象又はこれが原因で生じた不具合
 - ⑨ 犬、猫、鳥、鼠などの小動物に起因する不具合
 - ⑩ 引き渡し後の操作誤り、調整不備又は適切な維持管理を行わなかったことによる不具合
（例えば、クレセント・錠などの部品が、使用中にがたついたり異音などが発生し、異常が生じたまま使用し続けたことが原因で発生した傷・破損などの不具合）
 - ⑪ お客様自身の組立て、取付け、修理、改造（必要部品の取外しを含む）に起因する不具合
 - ⑫ 本来の使用目的以外の用途に使用された場合の不具合又は使用目的と異なる使用方法による場合の不具合
 - ⑬ 犯罪などの不法行為に起因する破損や不具合

*保証期間経過後の修理、交換などは有料とさせていただきます。

*本書によって、お客様の法律上の権利を制限するものではありませんので、保証期間経過後の修理についてご不明の場合は、お取り扱いの施工店、工務店、販売店又は当社商品相談窓口にお問い合わせください。

修理のご相談先について

株式会社LIXIL

商品に不具合が生じて修理が必要な場合、下記の例のように商品の組み立て・調整、取付け等に起因する場合がありますので、不具合状態をご確認の上、施工された（取付けた）業者様にご相談ください。

代表的な例		ご相談（修理依頼）先
●ドアクローザの調整が適切でなく、開閉が軽すぎる、重い、または異音がある。（ネジのゆるみ） ●障子の建て付け調整が不十分なため、隙間があく、障子の走りが悪い、または施錠しにくい。 ●雨戸サッシの雨戸錠の穴位置調整が不十分なために雨戸錠がかからない。	予想されること 商品の組み立て・調整等の不備がある場合があります。	施工された（取付けた）業者様
●鴨居の垂れ下がりなどサッシの調整限度を超えた狂いにより開閉できない、しにくい。 ●窓台の強度および補強板取付けが不十分なため、出窓が垂れ下がる。 ●ドア枠が水平・垂直に施工されていないために開閉しにくい、またはドア下から光が見える。	予想されること 商品の取付け工事等の不備がある場合があります。	

「有償扱い」のご注意

メーカー修理を依頼される場合、「有償扱い」になることもあります。お施主様がお持ちの工具で簡単に修理できるケース、または専門工事を伴うケースがありますので、事前に施工（取付け）業者様にご相談ください。

株式会社 LIXIL

商品についてのお問い合わせ・部品のご購入は、お客さま相談センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00 土・日・祝日 9:00～17:00(ゴールデンウィーク、夏期休暇、年末年始等を除く)

TEL. ☎0120-126-001 FAX.03-3638-8447

●旭トステム外装株式会社のサイディング材に関する商品相談は

旭トステム外装(株)サービスデスクナビダイヤル TEL.0570-001-117

修理のご依頼は、LIXIL修理受付センターまで

受付時間/月～金 9:00～18:00(祝日、年末年始、夏期休暇等を除く)

TEL. ☎0120-413-433 FAX.☎0120-413-436

<http://www.lixil.co.jp/support/>

安全に関するご注意

ご使用の前に「取扱説明書」をよくご覧の上、正しくお使いください。また、取付設置工事は「取付設置説明書・施工説明書」に従ってください。いずれの場合も、取り扱いを誤ると事故や故障の原因となります。

個人情報保護について

当社は、当社取扱商品のユーザーさま及び流通業者さま等の個人情報を商品納入にあたって取得し、将来にわたる品質保証、メンテナンス、その他当社プライバシーポリシーに記載の目的のために利用させていただきます。個人情報の取り扱いについての詳細は、当社オフィシャルサイトの「プライバシーポリシー」をご覧ください。

●表示価格は2011年11月現在のメーカー希望小売価格です。商品のみで、取付費・工事費などは別途となります。

●商品価格はすべて税別価格です。

●写真は印刷のため、実際の色と異なる場合がございます。現物またはサンプルなどにてご確認ください。

●仕様・価格は予告なく変更する場合がありますので、ご了承ください。

●本カタログ掲載内容及び写真・図版の無断転載はかたくお断りします。

株式会社 LIXIL



地球環境のためにLIXILは
業界トップランナーとして
先進的な取組をしています。

会社や商品についての情報のご確認は、LIXILオフィシャルサイトまで

<http://www.lixil.co.jp/>

※ショールームの所在地、カタログの閲覧・請求、図面・CADデータなどの各種情報は、上記オフィシャルサイトから
ご確認ください。

業務用	SG0700	06	2014.7.10 発行
-----	--------	----	--------------

